



SE 25/51 MS 5

Puissance: 25 W
Temps de fonctionnement: continu
Avec 5 tonalités différentes:
Linéaire, Bitonale, Multitonale,
Modulée, Evacuation
Température: -30°C à +50°C

SE 25/51 MS 5

Vermogen: 25 W
Werktijd van de sirene: onafgebroken
Met 5 verschillende tonen:
Eentoon, Tweektoon, Multitoon,
Modulatietoon, Evacuatietoon
Werkings temperatuur: -30°C tot +50°C

Réf. Ref.	Tension Spanning	Watt Watt	Consommation Verbruik	dB (1m) dB (1m)	Protection Bescherming	Emb. Verp.
50406	12÷24 V=	25	0,83-1,35 A	102-111	IP43	1
50409	240 V~	25	0,06 A	102-111	IP43	1



SE 4/25 L PLC

Puissance: 4 W
Temps de fonctionnement: continu
Avec son linéaire
Fonctionnement par PLC
Température: -30°C à +50°C

SE 4/25 L PLC

Vermogen: 4 W
Werktijd van de sirene: onafgebroken
Met eentoon
Werkt met PLC
Werkings temperatuur: -30°C tot +50°C

Réf. Ref.	Tension Spanning	Watt Watt	Consommation Verbruik	dB (1m) dB (1m)	Protection Bescherming	Emb. Verp.
50414	24 V=	4	120 mA	93	IP30	1



SE 4/29 MS 5

Puissance: 4 W
Temps de fonctionnement: continu
Avec 5 tonalités différentes:
Linéaire, Bitonale, Multitonale,
Modulée, Evacuation
Température: -30°C à +50°C

SE 4/29 MS 5

Vermogen: 4 W
Werktijd van de sirene: onafgebroken
Met 5 verschillende tonen:
Eentoon, Tweektoon, Multitoon,
Modulatietoon, Evacuatietoon
Werkings temperatuur : -30°C tot +50°C

Réf. Ref.	Tension Spanning	Watt Watt	Consommation Verbruik	dB (1m) dB (1m)	Protection Bescherming	Emb. Verp.
50415	12÷24 V=	4	350-370 mA	86,5-97	IP30	1
50418	240 V~	4	36 mA	86,5-97	IP30	1



SE 10/32 MS 5

Puissance: 10 W
Temps de fonctionnement: continu
Avec 5 tonalités différentes:
Linéaire, Bitonale, Multitonale,
Modulée, Evacuation
Température: -30°C à +50°C

SE 10/32 MS 5

Vermogen: 10 W
Werktijd van de sirene: onafgebroken
Met 5 verschillende tonen:
Eentoon, Tweektoon, Multitoon, Modulatietoon,
Evacuatietoon
Werkings temperatuur: -30°C tot +50°C

Réf. Ref.	Tension Spanning	Watt Watt	Consommation Verbruik	dB (1m) dB (1m)	Protection Bescherming	Emb. Verp.
50419	12÷24 V=	10	370-400 mA	88,5-99,5	IP30	1
50422	240 V~	10	36 mA	88,5-99,5	IP30	1



SE10/32 MS 5 PLC

Puissance: 10 W
Temps de fonctionnement: continu
Avec 5 tonalités différentes:
Linéaire, Bitonale, Multitonale,
Modulée, Evacuation
Fonctionnement par PLC
Température: -30°C à +50°C

SE10/32 MS 5 PLC

Vermogen: 10 W
Werktijd van de sirene: onafgebroken
Met 5 verschillende tonen:
Eentoon, Tweektoon, Multitoon,
Modulatietoon, Evacuatietoon
Werkt met PLC
Werkings temperatuur: -30°C tot +50°C

Réf. Ref.	Tension Spanning	Watt Watt	Consommation Verbruik	dB (1m) dB (1m)	Protection Bescherming	Emb. Verp.
50423	24 V=	10	370 mA	93-96,5	IP30	1