

STA 18 LTX 140 (601405840) Scie sauteuse sans fil 18V ; MetaLoc

Référence 601405840
EAN 4007430287472



Photo semblable



- Scie sauteuse très puissante avec système électronique VTC pour couper rapidement le bois tendre jusqu'à 140 mm
- Extrêmement maniable grâce au faible diamètre de la poignée et à la surface Softgrip caoutchoutée
- La possibilité de régler la vitesse, le dispositif pendulaire et le guidage de la lame bas sur ressorts permettent un sciage précis et adapté au matériau
- Système Metabo Quick pour changer la lame sans outil avec expulsion automatique
- Amorce de sciage facile grâce au démarrage en douceur avec accélération automatique de la vitesse
- Des coupes en biais faciles grâce à la plaque de base pourvue d'encoches, réglable sans outil
- Souffleur de copeaux désactivable pour une bonne visibilité de la zone de coupe
- Lampe de travail LED intégrée pour l'éclairage de la zone de coupe
- Système électronique à ondes pleines Vario-Tacho-Constamatic (VTC) pour travailler avec des vitesses adaptées aux matériaux et qui restent constantes en charge
- Protection anti-redémarrage : empêche tout démarrage involontaire après une coupure de courant
- Longévité élevée grâce à la structure optimale du moteur et du réducteur ainsi qu'au carter de réducteur robuste en fonte d'aluminium moulée sous pression
- Batteries avec indicateur de capacité permettant de vérifier le niveau de charge
- Technologie Ultra-M : puissance maximale, chargement sûr et garantie de 3 ans sur la batterie

Valeurs techniques

Valeurs de référence

Tension de la batterie	18 V
Profondeur de coupe dans le bois	140 mm
Profondeur de coupe dans les métaux non ferreux	35 mm
Profondeur de coupe dans la tôle d'acier	10 mm
Plage d'inclinaison de/à	- 45 / + 45 °
Niveaux de la fonction pendulaire	4
Vitesse en marche à vide	1000 - 3000 /min
Poids (avec batterie)	2.9 kg

Vibration

Sciage du bois	12 m/s ²
Sciage du métal	12 m/s ²
Incertitude de mesure K	2.3 m/s ²

Émission acoustique

niveau sonore	90 dB(A)
Niveau de puissance acoustique (LwA)	101 dB(A)
Incertitude de mesure K	3 dB(A)

Équipement standard

Plaque anti-rayures plastique

Pare-éclats

Coffret MetaLoc

sans batterie, ni chargeur