

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XVUC21B

## module d'unité de base CC - noir



### Principales

Gamme de produits	Harmony XVU
Type de produit ou de composant	Colonne de signalisation modulaire
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité de base
Diamètre de fixation	60 mm
Nom de composant	XVU
Couleur du logement	Noir

### Complémentaires

Composition du kit	Unité de base Couverture
Mode de fixation	Directement ou fixation tube
Matière	PBT (polybutylène téréphtalate) V-0 ignifuge conforme à UL 94 ABS (acrylonitrile butadiène styrène) V-0 ignifuge conforme à UL 94 PC (polycarbonate) V-0 ignifuge conforme à UL 94
Variante de construction	Montage du client, jusqu'à 5 unités
[Us] tension assignée d'alimentation	24 V c.a./c.c. - 15...10 %
Consommation électrique	<= 400 mA
Longueur	77 mm
Poids du produit	0,11 kg

### Environnement

Certifications du produit	CE UL CSA RoHS
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...50 °C
Tenue aux vibrations	2 gn
Degré de protection IP	IP65

### Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	<a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	<a href="#">Oui</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Profil environnemental	<a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>
Profil de circularité	<a href="#">Informations De Fin De Vie</a>

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---