

Fiche produit

Caractéristiques

XVUC26

unité LED éclairée Ø 60 mm - fixe
- bleu - IP65 - 24 V



Principales

Gamme de produits	Harmony XVU
Type de produit ou de composant	Colonne de signalisation modulaire
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité LED
Diamètre de fixation	60 mm
Nom de composant	XVU
Source lumineuse	LED, bleu
Application de l'appareil	Machine de conditionnement Automobile Machines-outils

Complémentaires

Type de signalisation	Permanent
Variante de construction	Jusqu'à 4 unités avec buzzer Montage du client, jusqu'à 5 unités
Matière	PC (polycarbonate) V-2 ignifuge conforme à UL 94 PC (polycarbonate) V-0 ignifuge conforme à UL 94
[Us] tension assignée d'alimentation	24 V c.a./c.c.
Puissance dissipée maximale en W	2,5 W
Consommation électrique	<= 50 mA
Type de signalisation	Régulier
Longueur	50 mm
Poids du produit	0,064 kg

Environnement

Certifications du produit	UL CE RoHS CSA
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Degré de protection IP	IP65
Température de fonctionnement	-25...50 °C
Tenue aux vibrations	2 gn

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------