



Principales

Gamme de produits	Harmony XVU
Type de produit ou de composant	Colonne de signalisation modulaire
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité de buzzer
Diamètre de fixation	60 mm
Nom de composant	XVU
Couleur du logement	Noir

Complémentaires

Type de signalisation	Buzzer continu ou intermittent
Matière	PBT (polybutylène téréphtalate) V-0 ignifuge conforme à UL 94 ABS (acrylonitrile butadiène styrène) V-0 ignifuge conforme à UL 94 PC (polycarbonate) V-0 ignifuge conforme à UL 94
Localisation sur l'appareil	Toit
Variante de construction	Montage du client
[Us] tension assignée d'alimentation	24 V c.a./c.c.
Puissance dissipée maximale en W	1,7 W
Niveau acoustique	85 dB à 1 m
Fréquence sonore	2635 Hz
Consommation électrique	<= 70 mA
Longueur	58 mm
Poids du produit	0,077 kg

Environnement

Certifications du produit	UL RoHS CE CSA
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Température de fonctionnement	-25...50 °C
Degré de protection IP	IP54

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine

Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
