

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XVR3B05

Feu, sans avertisseur, 12~24V CC, orange



### Principales

|   |   |
|---|---|
| Gamme de produits                             | Harmony XVR   |
| Type de produit ou de composant               | Balise  |
| Nom abrégé d'appareil                         | XVR3  |
| Type de balise et de colonne de signalisation | Unité LED   |
| Diamètre de fixation                          | 100 mm  |
| Source lumineuse                              | LED, orange   |
| Application de l'appareil                     | Véhicule à guidage automatisé (AGV)<br>Bulldozer<br>Chariot élévateur |

### Complémentaires

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| Type de signalisation                | Clignotant<br>Rotatif<br>Clignotant   |
| Variante de construction             | Prêt à assembler  |
| Matière                              | PC (polycarbonate): lentilles<br>PBT (polytéréphthalate de butylène) + PC (polycarbonate): corps<br>EPDM (ethylene propylene diene monomer): base |
| [Us] tension assignée d'alimentation | 12...24 V c.c.  |
| [Ue] tension assignée d'emploi       | 10...30 V c.c.  |
| Courant à l'appel                    | 3 A   |
| Consommation d'énergie               | 2,8 W   |
| Marquage                             | CE  |
| Direction d'installation             | Vertical intérieur<br>Latérale intérieur<br>Inversé intérieur<br>Vertical extérieur   |
| Classe d'isolation électrique        | Classe II   |
| Consommation électrique              | 3000 mA   |
| Longueur                             | 100 mm  |
| Largeur                              | 100 mm  |
| Hauteur                              | 139 mm  |
| Poids du produit                     | 0,484 kg  |

### Environnement

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Température de fonctionnement         | -20...50 °C  |
| Température ambiante pour le stockage | -35...70 °C  |
| Humidité relative                     | 35...85 % sans condensation  |
| Tenue aux vibrations                  | 4,6 & Nbsp; Gn (latérale)<br>4,6 & Nbsp; Gn (Inversé)<br>7,1 & Nbsp; gn (vertical) |
| Degré de protection IP                | IP65 (vertical)<br>IP23 (latérale)<br>IP23 (Inversé)                               |

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---