

## Fiche produit

### Caractéristiques

# XVR3M04

Feu, sans avertisseur, 100~230V CA, rouge



### Principales

|                                               |                                                                       |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Gamme de produits                             | Harmony XVR                                                           |
| Type de produit ou de composant               | Balise                                                                |
| Nom abrégé d'appareil                         | XVR3                                                                  |
| Type de balise et de colonne de signalisation | Unité LED                                                             |
| Diamètre de fixation                          | 100 mm                                                                |
| Source lumineuse                              | LED, RED                                                              |
| Application de l'appareil                     | Chariot élévateur<br>Véhicule à guidage automatisé (AGV)<br>Bulldozer |

### Complémentaires

|                                      |                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de signalisation                | Clignotant<br>Rotatif<br>Clignotant                                                                                                               |
| Variante de construction             | Prêt à assembler                                                                                                                                  |
| Matière                              | PC (polycarbonate): lentilles<br>PBT (polytéréphthalate de butylène) + PC (polycarbonate): corps<br>EPDM (ethylene propylene diene monomer): base |
| [Us] tension assignée d'alimentation | 100...230 V c.a.                                                                                                                                  |
| [Ue] tension assignée d'emploi       | 90...253 V c.a.                                                                                                                                   |
| Courant à l'appel                    | 0,5 A                                                                                                                                             |
| Consommation d'énergie               | 2,9 W                                                                                                                                             |
| Marquage                             | CE                                                                                                                                                |
| Direction d'installation             | Vertical intérieur<br>Latérale intérieur<br>Inversé intérieur<br>Vertical extérieur                                                               |
| Classe d'isolation électrique        | Classe II                                                                                                                                         |
| Consommation électrique              | 500 mA                                                                                                                                            |
| Longueur                             | 100 mm                                                                                                                                            |
| Largeur                              | 100 mm                                                                                                                                            |
| Hauteur                              | 139 mm                                                                                                                                            |
| Poids du produit                     | 0,484 kg                                                                                                                                          |

### Environnement

|                                       |                                                            |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Certifications du produit             | CCC                                                        |
| Température de fonctionnement         | -10...50 °C                                                |
| Température ambiante pour le stockage | -20...70 °C                                                |
| Humidité relative                     | 35...85 % sans condensation                                |
| Tenue aux vibrations                  | 4,6 Gn (latérale)<br>4,6 Gn (Inversé)<br>4,6 gn (vertical) |
| Degré de protection IP                | IP65 (vertical)<br>IP23 (latérale)<br>IP23 (Inversé)       |

Garantie contractuelle

|          |         |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|