

Fiche produit

Caractéristiques

XVR3M05

Feu, sans avertisseur, 100~230V CA, orange



Principales

Gamme de produits	Harmony XVR
Type de produit ou de composant	Balise
Nom abrégé d'appareil	XVR3
Type de balise et de colonne de signalisation	Unité LED
Diamètre de fixation	100 mm
Source lumineuse	LED, orange
Application de l'appareil	Véhicule à guidage automatisé (AGV) Chariot élévateur Bulldozer

Complémentaires

Type de signalisation	Clignotant Rotatif Clignotant
Variante de construction	Prêt à assembler
Matière	PC (polycarbonate): lentilles PBT (polytéréphthalate de butylène) + PC (polycarbonate): corps EPDM (ethylene propylene diene monomer): base
[Us] tension assignée d'alimentation	100...230 V c.a.
[Ue] tension assignée d'emploi	90...253 V c.a.
Courant à l'appel	0,5 A
Consommation d'énergie	2,9 W
Marquage	CE
Direction d'installation	Vertical intérieur Latérale intérieur Inversé intérieur Vertical extérieur
Classe d'isolation électrique	Classe II
Consommation électrique	500 mA
Longueur	100 mm
Largeur	100 mm
Hauteur	139 mm
Poids du produit	0,484 kg

Environnement

Certifications du produit	CCC
Température de fonctionnement	-10...50 °C
Température ambiante pour le stockage	-20...70 °C
Humidité relative	35...85 % sans condensation
Tenue aux vibrations	4,6 Nbsp;Gn (latérale) 4,6 Nbsp;Gn (Inversé) 4,6 Nbsp;gn (vertical)
Degré de protection IP	IP65 (vertical) IP23 (latérale) IP23 (Inversé)

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------