

DONNÉES TECHNIQUES

- > Tension nominale : 230 V, 50/60 Hz
- > Tube chauffant : Solastar-HP
- > Puissance : 1 400 – 2000W
- > Couleurs : blanc, titane, anthracite
- > Autre couleur : Possible avec supplément
- > Type de protection : IP 24
- > Raccord : Câble d'alimentation 180 cm

SOLAMAGIC® ECO+ HP

Radiateur infrarouge haute performance



Le nouveau système de chauffage Solastar HP permet de convertir un maximum d'énergie en chaleur, tout en réduisant le rendement lumineux de plus de 90 % par rapport aux lampes de chauffage conventionnelles, pour créer une expérience particulièrement agréable. Ce radiateur est idéal pour jardin, terrasse, balcon, auvent et stores. Ce radiateur, à la puissance optimisée, allie efficacité et grande polyvalence.

SOLAMAGIC® ECO+ HP, radiateur infrarouge professionnel avec tube HP

CR: 025 | DL : stock

Type	N° d'art.	Puissance (W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Prix €
SM-HP-1400-W	9100875	1 400	483	144	152	295,70
SM-HP-1400-T	9100876	1 400	483	144	152	295,70
SM-HP-1400-NA	9100877	1 400	483	144	152	295,70
SM-HP-2000 -W	9100878	2 000	483	176	230	347,40
SM-HP-2000-T	9100879	2 000	483	176	230	347,40
SM-HP-2000-NA	9100880	2 000	483	176	230	347,40

DONNÉES TECHNIQUES

- > Tension nominale : 230 V, 50/60 Hz
- > Tube chauffant : lampe halogène infrarouge HeLen
- > Puissance : 1 400 – 2000W
- > Couleurs : blanc, titane, anthracite
- > Autre couleur : Possible avec supplément
- > Type de protection : IP 24
- > Raccord : Câble d'alimentation 180 cm

SOLAMAGIC® ECO+

Radiateur infrarouge Power



Les radiateurs à ondes courtes SOLAMAGIC® ECO+ se caractérisent par un montage très simple et un réflecteur très efficace (ECO+) qui optimise la surface éclairée. Le boîtier est fabriqué en aluminium de haute qualité et est disponible en trois couleurs. Les appareils sont équipés d'une lampe halogène IR qui offre une durée de vie prolongée.

SOLAMAGIC® ECO+, radiateur infrarouge Power

CR: 025 | DL : stock

Type	N° d'art.	Puissance (W)	Longueur (mm)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Prix €
SM-1400-W	9100000	1 400	483	144	152	279,80
SM-1400-T	9100002	1 400	483	144	152	279,80
SM-1400-NA	9100459	1 400	483	144	152	279,80
SM-2000 -W	9100100	2 000	483	176	230	330,50
SM-2000-T	9100101	2 000	483	176	230	330,50
SM-2000-NA	9100424	2 000	483	176	230	330,50