

DATASHEET

NUOS SPLIT INVERTER Wi-Fi



FR	NL	
----	----	--

NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 150	NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 200	NUOS SPLIT INVERTER WI-FI 270 FS
-------------------------------------	-------------------------------------	--

Art Code	Code Art	
Spanning	Tension	V
Capacité	Inhoud	L
Capacité V40	Inhoud V40	L
Garantie	Waarborg	
Protection	Bescherming	ANODE
Wi-Fi	Wi-Fi	Y/N
Temps de chauffe	Opwarmtijd (7°C - EN 16147)	h/min
Temp max PAC	Max temp met warmtepomp	°C
Temp max avec résistance	Max temp met weerstand	°C
Pertes statiques Pes (A)	Stilstandsverlies Pes (A)	PES
Temperatura de fonctionnement	Werktemperatuur	°C
Classe ErP	ErP klasse	
Profil soutirage	Tapprofiel	
COP (EN 16147)	COP (EN 16147)	
Smartgrid	Smartgrid	
puissance de la résistance	Vermogen weerstand	W
puissance thermique	Afgegeven vermogen	W
kWh/annum (energy label)	kWh/annum (energy label)	W
Puissance moyenne absorbée	Gemiddeld opgenomen vermogen	W
IP Indice de protection	Beschermingsklasse IP	IP
Pression acoustique IU	Geluidsniveau IU	dB(A)
Pression acoustique EU	Geluidsniveau EU	dB(A)
Aérolrique	Aan & afvoer	
Hauteur	Hoogte mm	mm
Diametre	Diameter mm	mm
Poids UI	Gewicht IU	kg
Poids UE	Gewicht EU	kg
Koelmiddel	Réfrigérant	kg
Koelmiddel	Réfrigérant	type
Max lengte koelleiding	Max Longeur tube frigerant	m
Max hoogte verschil Unit onder Boiler	Max Hauteur différence Unit en dessous le Boiler	Ext. m
Max hoogte verschil Unit boven Boiler	Max Hauteur différence Unit au dessus le Boiler	Ext. m
Communicatie kabel EU <-> UI	Cable de communication UE <-> UI	

3069755	3069756	3069757
220-240 MONO	220-240 MONO	220-240 MONO
150	200	270
183	253	355
5/3	5/3	5/3
MAG + ACTIVE	MAG + ACTIVE	MAG + ACTIVE
YES	YES	YES
4u14 à 7°C 3u36 à 14°C	5u53 à 7°C 4u57 à 14°C	7u37 à 7°C 6u39 à 14°C
62	62	62
75	75	75
17	21	22
(-10°C tot+ 43°C)	(-10°C + 43°C)	(-10°C + 43°C)
A+	A+	A+
L	L	XL
3,25 à 7°C 3,65 à 14°C	3,25 à 7°C 3,62 à 14°C	3,53 à 7°C 3,84 à 14°C
YES	YES	YES
1500 + 1000	1500 + 1000	1500 + 1000
2100	2100	2100
766	761	1160
700	700	700
IP24	IP 24	IP 24
15	15	15
56	56	56
BOVEN	BOVEN	BOVEN
1200	1520	1665
560 x 600	560 x 600	600 x 632
60	65	78
32	32	32
1,1	1,1	1,1
R134a or R513a	R134a or R513a	R134a or R513a
20	20	20
10	10	10
10	10	10
él. Cable 4 x G1,5mm²	él. Cable 4 x G1,5mm²	él. Cable 4 x G1,5mm²

