

**Une surface en verre pour un nettoyage rapide**

La surface lisse en céramique est facile à nettoyer. Sa surface entièrement plate peut être essuyée une fois refroidie, sans aucun équipement particulier.

Table de cuisson vitrocéramique, 60 cm, 4 zones, 2 zones d'expansion, commandes tactiles, minuterie, cadre inox

Avantages et spécifications**Une gestion totale de la table de cuisson avec les touches tactiles**

Choisissez les niveaux de cuisson, réglez les minuteurs, ajustez les températures avec les touches tactiles. Le bandeau de commande est directement intégré dans le verre de la table de cuisson. Pour un contrôle total de la cuisson en quelques gestes.

Voyants de chaleur résiduelle

Les voyants de chaleur résiduelle de la table de cuisson indiquent clairement si la table de cuisson est toujours chaude après avoir terminé la cuisson.

Pas de surcuisson avec la fonction Minuteur

Lorsque la durée réglée est écoulée, la table de cuisson coupe automatiquement la chaleur. Le minuteur peut être réglé sur une durée maximale de 1,5 heure, ce qui signifie que même si vous vous occupez de plusieurs choses à la fois, votre repas sera prêt quand vous le serez.

- Type de cadre: Inox
- Commandes TouchControl
- Zone avant gauche : 750/2200W/120/210mm
- Zone arrière gauche : 1200W/145mm
- Zone avant droite : 1200W/145mm
- Zone arrière droite : 1500/2400W/170x265mm
- Fonction de réchauffement automatique
- Voyant de chaleur résiduelle
- Fonction sécurité enfants
- Fonction Timer
- Installation facile grâce au système de module
- Position commandes : Avant droite
- Touche de verrouillage
- Signal sonore
- Couleur : Noir
- Table de cuisson vitrocéramique

Caract ristiques techniques

Table de cuisson	vitroc�ramique
Dimensions (LxP) en mm	576x506
Dimensions d'encastrement (HxLxP) en mm	46x560x490
Couleur	Noir
Cadre	Promise standard
Longueur du c�ble d'alimentation (m)	1.5
Valeur de raccordement (W)	7000
Voltage (V)	220-240V/400V2N
Code PNC	949 492 445

