

# Meuleuse 125mm 18V

## DGA506RTJ

Meuleuse 125mm sur accu LXT 18V + 2x BL1850 + 1x DC18RC + Makpac



18V LXT BL1850 (BL1850) ADT AVT XPT

### Caractéristiques techniques

Type de batterie	Li-ion
Tension accu nominale	18 V
Accus compris	2 x 5,0Ah
Régime à vide	8500 t.p.m.
Filetage de l'arbre	M 14
Diamètre du disque	125 mm
Diamètre de l'alésage	22,23 mm
Frein moteur	✓
Sécurité anti-redémarrage	✓
Vibration 3ax ponçage (a <sub>h</sub> )	2,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax poignée standard (a <sub>h</sub> )	6,5 m/s <sup>2</sup>
Vibration 3ax poignée AVT (a <sub>h</sub> )	6,0 m/s <sup>2</sup>
Marge d'incertitude vibration (K)	1,5 m/s <sup>2</sup>
Emission sonore (L <sub>WA</sub> )	91 dB(A)
Pression sonore (L <sub>PA</sub> )	79 dB(A)
Marge d'incertitude bruit	3 dB(A)

**EAN 0088381814386**

Lien à la page produit - [makita.be](https://www.makita.be)



### Avantages pour l'utilisateur

- Meuleuse sur accu légère mais puissante acceptant les disques à meuler 125 mm habituels.
- Grâce à l'efficacité supérieure du moteur sans charbons à pilotage électronique, ce modèle offre presque la même performance qu'un modèle avec fil.
- ADT (Automatic torque Drive Technology) contrôle le régime moteur en fonction de la charge appliquée.
- Soft start: plus de confort et de sécurité grâce au démarrage progressif sans à-coups.
- Plus de sécurité grâce au frein électrique arrêtant la machine dès qu'on lâche l'interrupteur.
- Corps de machine mince à revêtement caoutchouc pour une prise confortable à une main.
- XPT (eXtreme Protection Technology): divers détails de construction assurent la meilleure résistance à l'eau et aux poussières disponible sur le marché.
- La machine est refroidie à tout moment grâce au système d'admission d'air de réfrigération. Même durant des travaux les plus difficiles.
- Protection électronique contre la surcharge et les décharges profondes intégrée dans ma machine, à



# Accessoires

## Accessoires standard

**821551-8**

coffret MAKPAC III



**195584-2**

chargeur rapide DC18RC



**P-52984**

meule à ébarber métal



**123145-8**

capot de protection serrage rapide



**224543-0**

écrou de blocage



**782423-1**

clé ergot



**450128-8**

protection accu



**162258-0**

poignée anti-vibration M8



**224447-6**

flasque intérieur



## Accessoires optionnels

**B-53796**

disque diamanté "THIN" 125mm



**B-53693**

disque diamanté METAL 125mm



**B-53110**

Meule à ébarber flexible



## Accessoires généraux