

SUITE 1x1

RESIDENTIEEL GAMMA



ONNIX



Met zijn origineel V-vorm design en donkerzwart front met spiegelfwerking geeft dit toestel een sterk attractieve en modern ogende uitstraling. Het toestel opent automatisch bij opstart en sluit bij het uitschakelen om zijn moderne look te bewaren.



OPTIE WIFI

ALGEMENE KENMERKEN

A++

- SCOP 4,6, Europese Directieve ERP.
- Lamelpositie geheugen.
- Lichtsensor voor regeling display intensiteit.
- Koelmiddeltek detectie.
- Compatibel met bedrade bedieningen.
- Condensaat aansluiting links of rechts.
- Lockmodus voor enkel verwarmingsfunctie.
- Dubbele filtratie: actieve koolstoffilter en pré filter
- K-ION technologie: helpt bacteriën, virussen en aerosols te neutraliseren
- Display en buzzer uitschakeling mogelijk voor verbeterd comfort.
- Zijn wit doorschijnend smart display geeft de gebruiker info over het toestel en alarm systeem status.
- KID-05 S draadloze bediening om de werking parameters en configuratie van het toestel te wijzigen.
- Single-Multi compatibel.
- Optionele WIFI controle met K01/W04 WIFI USB stick.

REGELINGEN

BMS EN SOFTWARE



K01-WIFI

ONNIX MET IONIZER



LICHTSTERKTESENSOR

MOGELIJKHEID TOT **BLOKKERING** EENHEID VOOR VERWARMINGSMODUS

OPTIONELE AANSTURING

ACCESSOIRE K01/04
WIFI USBKID-02.1 S
STANDAARD

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

**BEDIENING VIA WIFI** door toevoeging van het optionele accessoire **K01/04 WIFI USB**.**SCOP 4.0** of hoger.**GEHEUGEN VOOR LAMELLEN.****KOELMIDDELCONTROLE.**Volwaardige **(3D) INVERTER**-compressor en -ventilatoren.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

MODELCOMBINATIE SINGLE SPLIT

KAY-D 26 SET R

KAY-D 35 SET R

Adviesprijs (excl. BTW)	€	1065	1160
Koelvermogen (min./nom./max.)	kW	1,03/2,64/3,22	1,38/3,52/4,31
Opgenomen vermogen koeling	kW	1,034	1,426/1,034
SEER		8,6	8,5
Energieklasse koeling		A+++	A+++
Verwarmingsvermogen (min./nom./max.)	kW	0,82/3,22/3,37	1,07/3,81/4,38
Opgenomen vermogen verwarming	kW	1,027	1,927
SCOP		4,6	4,6
Energieklasse verwarming		A++	A++
Verwarmingsvermogen -7°C	kW	OTV	OTV
COP -7°C			

BINNENUNIT

KAY-D 26 DR9

KAY-D 35 DR9

Artikelnr.		KS.7.06.2611	KS.7.06.3512
Luchtwissel H/M/L	m ³ /u	558/478/384	558/478/384
Geluidsdruk*	dB(A)	24	24
Breedte / Hoogte / Diepte	mm	897/312/182	897/312/182
Nettogewicht	kg	10,5	10,5

BUITENUNIT

KAE-26 DR9

KAE-35 DR9

Artikelnr.		KS.7.03.2641	KS.7.03.3541
Geluidsdruk	dB(A)	54	54
Koelmiddel		R-32	R-32
Koelleiding	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Max. lengte leidingen	m	25	25
Hoogteverschil leidingen	m	10	10
Breedte / Hoogte / Diepte	mm	765x555x303	765x555x303
Nettogewicht	kg	26,7	26,7
Voedingsbekabeling	mm ²	3G2,5	3G2,5
Communicatie + voeding naar indoor	mm ²	5G2,5	5G2,5

*Geluidsdruk in 'Silence'-modus. / Werkingsbereik : van -15°C tot 50°C (koeling) / van -15°C tot 30°C (verwarming).