

SUITE 1x1

RESIDENTIEEL GAMMA


Kaysun

CASUAL



Casual CF van KAYSUN is kenmerkend voor zijn polyvalent uitzicht : verkrijgbaar op R-32 koelmiddel. Buiten zijn briljant en elegant design, bevat deze unit al de KAYSUN's meest geavanceerde kenmerken en technologie.



OPTIE WIFI



ALGEMENE KENMERKEN

A++

- SCOP 4.0, Europese Directieve ERP.
- Lamelpositie geheugen.
- Koelmiddellek detectie.
- Compatibel met bedrade bedieningen.
- Condensaat aansluiting links of rechts.
- Lockmodus voor enkel verwarmingsfunctie.
- Display en buzzer uitschakeling mogelijk voor verbeterd comfort.
- Dubbele filtratie: actieve koolstoffilteren pré filter
- K-ION technologie: helpt bacteriën, virussen en aerosols te neutraliseren
- Zijn wit doorschijnend smart display geeft de gebruiker info over het toestel en alarm systeem status.
- KID-05 S draadloze bediening om de werking parameters en configuratie van het toestel te wijzigen.
- Single-Multi compatibel.
- Optionele WIFI controle met K01/04 WIFI USB stick.
- Uitstekende prijs-kwaliteitverhouding.

REGELINGEN

BMS EN SOFTWARE



K01-WIFI

CASUAL MET IONIZER



OPTIONELE AANSTURING

 ACCESSOIRE K01/04
WIFI USB

 KID-02.1 S
STANDAARD

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN


BEDIENING VIA WIFI door toevoeging van het optionele accessoire **K01/04 WIFI USB**.

SCOP 4.0 of hoger.

GEHEUGEN VOOR LAMELLEN.

TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

MODELCOMBINATIE SINGLE SPLIT

		KAY-CF 26 SET R	KAY-CF 35 SET R	KAY-CF 52 SET R	KAY-CF 71 SET R
Adviesprijs (excl. BTW)	€	801	855	1501	2005
Koelvermogen (min./nom./max.)	kW	0,9/2,64/3,4	1,11/3,52/4,16	0,34/5,28/5,83	2,08/7,03/7,95
Opgenomen vermogen koeling	kW	0,1/0,73/1,24	0,13/1,22/1,58	0,56/1,55/2,05	0,42/2,6/3,15
SEER		6,3	6,1	7,4	6,1
Energieklasse koeling		A++	A++	A++	A++
Verwarmingsvermogen (min./nom./max.)	kW	0,82/2,93/3,37	1,08/3,81/4,22	0,31/5,57/5,85	1,61/7,33/7,91
Opgenomen vermogen verwarming	kW	0,12/0,73/1,2	0,1/1,09/1,68	0,78/1,57/2	0,3/2,4/2,75
SCOP		4	4	4	4
Energieklasse verwarming		A+	A+	A+	A+
Verwarmingsvermogen -7°C	kW	OTV	OTV	OTV	OTV
COP -7°C					

BINNENUNIT

		KAY-CF 26 DR10	KAY-CF 35 DR10	KAY-CF 52 DR10	KAY-CF 71 DR10
Artikelnr.		KS.7.03.2608	KS.7.03.3521	KS.7.03.5211	KS.7.03.7121
Luchtwissel H/M/L	m³/u	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
Geluidsdruk*	dB(A)	25	25	25	28
Breedte / Hoogte / Diepte	mm	805/285/194	805/285/194	957/302/213	1040/327/220
Nettogewicht	kg	7,6	7,6	10	12,3

BUITENUNIT

		KAE-C 26 DR9	KAE-C 35 DR8	KAE-C 52 DR10	KAE-C 71 DR8
Artikelnr.		KS.7.03.2634	KS.7.03.3533	KS.7.03.5235	KS.7.03.7133
Geluidsdruk	dB(A)	56	55,5	56	59
Koelmiddel		R-32	R-32	R-32	R-32
Koelleiding	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Max. lengte leidingen	m	25	25	30	50
Hoogteverschil leidingen	m	10	10	20	25
Breedte / Hoogte / Diepte	mm	720/495/270	720/495/270	805/554/330	890/673/342
Nettogewicht	kg	23,2	23,2	32,7	42,9
Voedingsbekabeling	mm²	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
Communicatie + voeding naar indoor	mm²	5G2,5	5G2,5	5G2,5	5G2,5

*Geluidsdruk in 'Silence'-modus. / Werkingsbereik : van -15°C tot 50°C (koeling) / van -15°C tot 30°C (verwarming).