

Serie | 4, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL SBH4ITX12E









Accessoires en option

SGZ0IC00: CLIP DE MAINTIEN POUR PANIER SUPERIEUR

SGZ1010 : RALLONGE AQUASTOP

SMZ2014 : PANIER POUR VERRE A LONG PIED

SMZ5000 : KIT LAVAGE 4ELEMENTS POUR LAVE-VAISSELLE

SMZ5007 : JEU DE FIXATION NIRO

SMZ5300 : SUPPORT VERRES A PIED PANIERS MAXFLEX/PR

- InfoLight : témoin lumineux de fonctionnement au sol.
- AquaStop: garantie à vie 100% contre les dégats des eaux
- **Technique de protection de verres:** pour un respect optimal de la vaisselle fragile
- EcoSilence Drive: exceptionnellement silencieux, particulièrement efficace et garantit une faible consommation électrique.

Données techniques

A ↑ G

| Classe d'efficacité énergétique (UE 2017/1 | 369): E |
|--|---|
| Consommation énergétique pour 100 cycle | es de programme Eco |
| (UE 2017/1369): | 92 |
| Nombre maximum de couverts (UE 2017/1 | .369): 12 |
| Consommation d'eau du programme Eco e | n litres par cycle (UE |
| 2017/1369): | 10,5 |
| Durée du programme (UE 2017/1369): | 4:30 |
| Émissions de bruit acoustique dans l'air (U | E 2017/1369): 48 |
| Classe d'émissions de bruit acoustique da | ns l'air (UE |
| 2017/1369): | С |
| Type de construction: | Encastrable |
| Hauteur avec top amovible (mm): | 0 |
| Dimensions du produit(mm): | 865 x 598 x 550 |
| Taille de la niche d'encastrement (mm): | 865-925 x 600 x 550 |
| Profondeur porte ouverte à 90° (mm): | 1200 |
| | |
| Pieds réglables: | Oui - tout de face |
| Pieds réglables: Réglage maximum de la hauteur des pieds | |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds | |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds | (mm): 60 lorizontale et verticale 40,096 |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds Plinthe réglable: | (mm): 60 lorizontale et verticale |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds Plinthe réglable: Hoids net (kg): | (mm): 60 lorizontale et verticale 40,096 |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds Plinthe réglable: Poids net (kg): Poids brut (kg): | (mm): 60 lorizontale et verticale 40,096 42,5 |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds Plinthe réglable: Poids net (kg): Poids brut (kg): Puissance de raccordement (W): | (mm): 60 lorizontale et verticale 40,096 42,5 2400 |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds Plinthe réglable: Poids net (kg): Poids brut (kg): Puissance de raccordement (W): Intensité (A): | (mm): 60 lorizontale et verticale 40,096 42,5 2400 10 |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds Plinthe réglable: Poids net (kg): Poids brut (kg): Puissance de raccordement (W): Intensité (A): Tension (V): | (mm): 60 lorizontale et verticale 40,096 42,5 2400 10 220-240 |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds Plinthe réglable: Poids net (kg): Poids brut (kg): Puissance de raccordement (W): Intensité (A): Tension (V): Fréquence (Hz): Longueur du cordon électrique (cm): | (mm): 60 lorizontale et verticale 40,096 42,5 2400 10 220-240 50; 60 |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds Plinthe réglable: Poids net (kg): Poids brut (kg): Puissance de raccordement (W): Intensité (A): Tension (V): Fréquence (Hz): Longueur du cordon électrique (cm): | (mm): 60 lorizontale et verticale 40,096 42,5 2400 10 220-240 50; 60 175 |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds Plinthe réglable: Poids net (kg): Poids brut (kg): Puissance de raccordement (W): Intensité (A): Tension (V): Fréquence (Hz): Longueur du cordon électrique (cm): Type de prise: Fiche Longueur du tuyau d'alimentation (cm): Longueur du tuyau d'évacuation (cm): | (mm): 60 lorizontale et verticale 40,096 42,5 2400 10 220-240 50; 60 175 cont.terre/Gard.fil ter. 165 190 |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds Plinthe réglable: Poids net (kg): Poids brut (kg): Puissance de raccordement (W): Intensité (A): Tension (V): Fréquence (Hz): Longueur du cordon électrique (cm): Type de prise: Fiche Longueur du tuyau d'alimentation (cm): | (mm): 60 lorizontale et verticale 40,096 42,5 2400 10 220-240 50; 60 175 cont.terre/Gard.fil ter. 165 190 4242005248490 |
| Réglage maximum de la hauteur des pieds Plinthe réglable: Poids net (kg): Poids brut (kg): Puissance de raccordement (W): Intensité (A): Tension (V): Fréquence (Hz): Longueur du cordon électrique (cm): Type de prise: Fiche Longueur du tuyau d'alimentation (cm): Longueur du tuyau d'évacuation (cm): | (mm): 60 lorizontale et verticale 40,096 42,5 2400 10 220-240 50; 60 175 cont.terre/Gard.fil ter. 165 190 |





Serie | 4, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL SBH4ITX12E

Performance et consommation

- Classe d'efficacité énergétique¹: E
- Consommation Energie² / Eau³: 92 kWh / 10.5 litres

Programmes/Options

- 6 Programmes: Eco 50 °C, Auto, 45-65 °C, Intensif 70 °C, 1h 65 °C, Glass 40 °C, Prélavage
- Programme Favourite
- 4 options : Home Connect par WLAN (contrôle du lavevaisselle à distance), Extra sec, hygienePlus, SpeedPerfect
- Machine Care
- Silence on demand (via app)

Confort/Sécurité

- Niveau sonore: 48 dB(A) re 1 pW
- Capacité: 12 couverts
- charnières vario
- Assistant de dosage
- AquaSensor, Capteur de charge
- Détection automatique du type de produit de lavage
- EcoSilence Drive
- Filtre autonettoyant à triple filtre
- Commande sur le bord supérieur de la porte
- InfoLight red
- Affichage du temps résiduel en minutes
- Démarrage différé électronique: 1-24 heures
- Paniers Vario
- Low Friction Wheels sur le panier inférieur
- Rack Stopper pour éviter le déraillement du panier inférieur
- Panier supérieur réglable en hauteur
- Range-assiettes rabattables dans le panier inférieur (2x)
- Panier à couverts dans le panier inférieur
- Cuve Inox / Polinox
- aquaStop® : garantie Bosch en cas de dégât des eaux pour toute la durée de vie de l'appareil*
- Glass protection technology


Dimensions

- Dimensions (H x L x P): 86.5 x 59.8 x 55 cm
- ¹ Echelle d'efficacité énergétique de A à G
- ² Consommation énergétique en kWh par 100 cycles (en programme Eco 50 °C)

 ³ Consommation d'eau en litres par cycle (en programme Eco 50 °C)



Serie | 4, lave-vaisselle entièrement intégrable, 60 cm, XXL SBH4ITX12E



Mesures en mm