

**Plafonnier
Novy Pureline Pro Compact 90 cm
Blanc**

EAN 5414425222063



Label énergétique

▪ Classe d'efficacité énergétique (EEI _{hotte})	B
▪ Consommation énergétique annuelle (kWh/an) (AE _{Chotte})	71,3
▪ Classe d'efficacité fluidodynamique (FDE _{hotte})	B
▪ Classe d'efficacité lumineuse (LE _{hood})	B
▪ Classe d'efficacité de filtration des graisses (GFE _{hotte})	D

Fonctions et spécificités

▪ Moteur	Intégré
▪ Amortisseur de bruit	Intégré
▪ Recyclage	En option
▪ Fonction InTouch	Standard
▪ Auto stop	▪
▪ Arrêt différé (minutes)	10
▪ Filtre à graisses métallique	6830020
▪ Nombre de filtres à graisses métalliques	2
▪ Témoin de saturation du filtre à graisses	▪
▪ Témoin de saturation du filtre recyclage	▪
▪ Commande	Télécommande
▪ Novy Connect	Standard
▪ Nombre de vitesses	3 + power
▪ Vitesse Power temporisée (minutes)	6

Dimensions

▪ Dimensions du produit (LxPxH) (mm)	868 x 508 x 195
▪ Hauteur clips inclus. (sans le moteur)(mm)	133
▪ Largeur recouvrement (mm)	15
▪ Dimensions de la découpe d'encastrement (LxP)(mm)	845 x 485
▪ Distance conseillée entre hotte et table à induction (H _{min} -H _{max})(mm)	600 - 1600
▪ Distance conseillée entre hotte et table gaz (H _{min} -H _{max})(mm)	650 - 1600
▪ Distance conseillée entre hotte et table électrique ou vitrocéramique (H _{min} -H _{max})(mm)	600 - 1600
▪ Diamètre de la sortie d'air (mm)	222x89
▪ Positionnement sortie d'air	Droite, Gauche, Avant, Arrière

Eclairage

▪ Type d'éclairage fonctionnel	Led strip
▪ Eclairage fonctionnel à intensité variable	▪
▪ On/Off progressif	▪
▪ Consommation totale d'éclairage fonctionnel (W)	21
▪ Température de l'éclairage fonctionnel (K)	2700-5000
▪ Type d'éclairage d'ambiance	Led strip
▪ Consommation totale de l'éclairage d'ambiance (W)	21
▪ Température de l'éclairage d'ambiance (K)	2700-5000

Débit/pression et niveau sonore

▪ Moteur débit nominal (m ³ /h)	750
▪ Débit évacuation vitesse 1 (m ³ /h) / Max pression évacuation vitesse 1 (Pa)	257 / 52
▪ Débit évacuation vitesse 2 (m ³ /h) / Max pression évacuation vitesse 2 (Pa)	474 / 192
▪ Débit évacuation vitesse 3 (m ³ /h) / Max pression évacuation vitesse 3 (Pa)	550 / 272
▪ Débit évacuation vitesse power (m ³ /h) (Qboost) / Max pression évacuation vitesse power (Pa)	618 / 478
▪ Pression acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 1 (dB(A))	29 / 41
▪ Pression acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 2 (dB(A))	44 / 57
▪ Pression acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A)) / Puissance acoustique évacuation vitesse 3 (dB(A))	48 / 62
▪ Sound pressure duct out at max powerspeed (dB(A)) / Pression acoustique évacuation vitesse power (dB(A)) (LWAboost)	50 / 63

Caractéristiques techniques

▪ Puissance Maximale (W)	210
▪ Courant électrique (V)	230
▪ Fréquence (Hz)	50
▪ Consommation en mode standby (Ps) (W)	0.48
▪ Poids net (kg)	19,8
▪ Longueur du câble de raccordement (m)	1,2

Accessoires d'installation

Set capteur Novy Sense

▪ 6910070

Set capteur Novy Sense Pureline Pro Compact

Accessoires recyclage

Box encastrable
avec un filtre
monoblock

841400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en blanc
(270x500)

842400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en noir
(270x500)

843400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en gris
(270x500)

7931400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en blanc, H140
mm

7932400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock, H140 mm



7933400

Caisson insonorisé encastrable avec monoblock en gris, H140
mm

