

DHF 13 C

CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ COMPACT

RÉF. PRODUIT: 074301

Le chauffe-eau instantané DHF constitue une véritable alternative lorsque la situation de montage ou la conductibilité de l'eau rendent plus difficiles la mise en œuvre d'un chauffe-eau instantané. Le chauffe-eau instantané hydraulique avec deux allures de température au choix apporte toutes ses performances tout en exigeant peu de place. Les variations éventuelles de pression dans la tuyauterie sont largement compensées par la vanne-pilote et ceci automatiquement également.



Les principales caractéristiques

Chauffe-eau instantané à commande hydraulique

Puissance de raccordement 13,2 kW

Deux allures de température et de puissance à choisir

Production d'eau chaude sanitaire à raison de 6,7 l/min

Dimensions compactes

Montage dans la douche possible

Convient à l'eau peu calcaire



Type	DHF 13 C	DHF 13 C3	DHF 15 C
Réf. à commander	074301	185708	074302
Puissance nominale	13,2 kW	13,2 kW	15 kW
Largeur	220 mm	220 mm	220 mm
Hauteur	370 mm	370 mm	370 mm
Profondeur	130 mm	130 mm	130 mm

Caractéristiques techniques

Tension nominale 1	400 V	230 V	400 V
Courant nominal 1	19,5 A		21,7 A
Protection électrique 1	20 A		25 A
Fréquence 1	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Fréquence 2	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Raccordement secteur	3/PE	3/PE	3/PE
Raccord hydraulique	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Classe d'efficacité énergétique	B	B	B
Indice de protection (IP)	IP24	IP24	IP24
Couleur	blanc	blanc	blanc
Poids	4,1 kg	4,1 kg	4,1 kg



Type	DHF 18 C	DHF 21 C	DHF 24 C
Réf. à commander	074303	074304	074305
Puissance nominale	18 kW	21 kW	24 kW
Largeur	220 mm	220 mm	220 mm
Hauteur	370 mm	370 mm	370 mm
Profondeur	130 mm	130 mm	130 mm

Caractéristiques techniques

Tension nominale 1	400 V	400 V	400 V
Courant nominal 1	26 A	30,4 A	34,2 A
Protection électrique 1	32 A	32 A	35 A
Fréquence 1	50 Hz	50 Hz	50 Hz
Fréquence 2	60 Hz	60 Hz	60 Hz
Raccordement secteur	3/PE	3/PE	3/PE
Raccord hydraulique	G 1/2 A	G 1/2 A	G 1/2 A
Classe d'efficacité énergétique	B	B	B
Indice de protection (IP)	IP24	IP24	IP24
Couleur	blanc	blanc	blanc
Poids	4,1 kg	4,1 kg	4,1 kg

T = 141 mm par le bouton de commande

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Vous cherchez un installateur ?

Trouvez nos installateurs sur
www.stiebel-eltron.be/fr/installateurs

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.