DHB 18 STi

CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ CONFORT

RÉF. PRODUIT: 227612

Le DHB STi représente un accès intéressant à la classe confort. Il offre les prestations de chauffe-eau instantané électronique moderne au prix de départ de la classe moyenne inférieure. On compte surtout parmi ses avantages l'efficience énergétique et sa capacité à maintenir la température de l'eau chaude au niveau présélectionné. Les variations de température dues aux commutations de puissance sont évitées. Il permet donc de vivre sa douche dès le début sans subir le choc de l'eau froide. Le DHB STi est ainsi synonyme de confort agréable sans dépenses inutiles. Un point sûr : cet appareil peut être monté directement dans la zone non protégée des projections d'eau de votre douche.

Les principales caractéristiques

- Présélection de la température entre 3 allures, 35, 45, 55 # env.
- Réglage de la température individuel par ajout d'eau froide
- Température constante jusqu'à la limite de puissance
- Système de sécurité électronique avec détection d'air
- Convient à l'eau calcaire et peu calcaire

Type	DHB 18 STi	DHB 21 STi	DHB 24 STi
Réf. à commander	227612	227613	227614
Puissance nominale	18 kW	21 kW	24 kW
Hauteur	470 mm	470 mm	470 mm
Largeur	225 mm	225 mm	225 mm
Profondeur	110 mm	110 mm	110 mm

Caractéristiques techniques

Tension nominale 1	380 V	380 V	380 V
Puissance nominale 1	16,2 kW	19 kW	21,7 kW
Courant nominal 1	24,7 A	29,5 A	33,3 A
Protection électrique 1	25 A	32 A	35 A
Fréquence 1	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Tension nominale 2	400 V	400 V	400 V
Puissance nominale 2	18 kW	21 kW	24 kW
Courant nominal 2	26 A	31 A	35 A
Protection électrique 2	25 A	32 A	35 A
Fréquence 2	50/60 Hz	50/60 Hz	50/60 Hz
Tension nominale 3	415 V	415 V	415 V
Puissance nominale 3	19,4 kW	22,6 kW	25,8 kW
Courant nominal 3	27 A	32,2 A	36,3 A
Protection électrique 3	32 A	32 A	40 A
Fréquence 3	50/- Hz	50/- Hz	50/- Hz
Phases	3/PE	3/PE	3/PE
Réglage de la température	ca. 35, 45, 55 °C	ca. 35, 45, 55 °C	ca. 35, 45, 55 °C
Résistance spécifique $\rho 15 \geq$ (pour $\vartheta froid \leq 35$ °C et 380 V)	≥1100 Ω cm	≥1100 Ω cm	≥1100 Ω cm

Conductivité spécifique σ15 ≤ (pour ϑfroid ≤35 °C et 380 V)	≤910 µS/cm	≤910 µS/cm	≤910 µS/cm
Résistance spécifique ρ15 ≥ (pour ϑfroid ≤35 °C et 400 V)	≥1100 Ω cm	≥1100 Ω cm	≥1100 Ω cm
Conductivité spécifique σ15 ≤ (pour ϑfroid ≤35 °C et 400 V)	≤910 µS/cm	≤910 µS/cm	≤910 µS/cm
Résistance spécifique ρ15 ≥ (pour ϑfroid ≤35 °C et 415 V)	≥1200 Ω cm	≥1200 Ω cm	≥1200 Ω cm
Conductivité spécifique σ15 ≤ (pour ϑfroid ≤35 °C et 415 V)	≤830 µS/cm	≤830 µS/cm	≤830 µS/cm
Classe d'efficacité énergétique	A	A	A
Indice de protection (IP)	IP25	IP25	IP25
Couleur	blanc	blanc	blanc
Poids	3,6 kg	3,6 kg	3,6 kg

Type	DHB 27 STi
Réf. à commander	227615
Puissance nominale	26 kW
Hauteur	470 mm
Largeur	225 mm
Profondeur	110 mm

Caractéristiques techniques

Tension nominale 1	380 V
Puissance nominale 1	23,5 kW
Courant nominal 1	35,6 A
Protection électrique 1	35 A
Fréquence 1	50/- Hz
Tension nominale 2	400 V
Puissance nominale 2	26 kW
Courant nominal 2	37,7 A
Protection électrique 2	40 A
Fréquence 2	50/- Hz
Tension nominale 3	415 V
Puissance nominale 3	28 kW
Courant nominal 3	38,9 A
Protection électrique 3	40 A
Fréquence 3	50/- Hz
Phases	3/PE
Réglage de la température	ca. 35, 45, 55 °C
Résistance spécifique ρ15 ≥ (pour ϑfroid ≤35 °C et 380 V)	≥1100 Ω cm

Conductivité spécifique σ15 ≤ (pour ϑfroid ≤35 °C et 380 V)	≤910 µS/cm
Résistance spécifique ρ15 ≥ (pour ϑfroid ≤35 °C et 400 V)	≥1100 Ω cm
Conductivité spécifique σ15 ≤ (pour ϑfroid ≤35 °C et 400 V)	≤910 µS/cm
Résistance spécifique ρ15 ≥ (pour ϑfroid ≤35 °C et 415 V)	≥1200 Ω cm
Conductivité spécifique σ15 ≤ (pour ϑfroid ≤35 °C et 415 V)	≤830 µS/cm
Classe d'efficacité énergétique	A
Indice de protection (IP)	IP25
Couleur	blanc
Poids	3,6 kg

Est-ce que vous avez des questions concernant ce produit ?

Appelez-nous au numéro +32 2 423 22 22.

Nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi de 8h à 12h et de 12h30 à 17h (sept.-mai) ou à 16h (juin-août).

Vous cherchez un installateur ?

Trouvez nos installateurs sur
www.stiebel-eltron.be/fr/installateurs

Directive d'installation

L'installation des appareils qui ne sont pas prêts à brancher doit se faire par un installateur professionnel.