

CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

- Moteur EC 0-10V silencieux sans vibrations
- Débit et niveau de pression variable en fonction de la tension de commande choisie (0-10V), débit maximal de 262 m³/h sous 100Pa.
- Réglable en continu
- Commande au moyen d'un interrupteur à 3 positions (à commander séparément)
- Possibilité de raccorder 6 pièces humides grâce à 6 piquages
- 4 piquages sont prévus en série avec un raccord Ø125 et Ø80 / 2 piquages sont fermés par un bouchon.
- L'évacuation vers l'extérieur a un Ø125 mm [avec pièce de liaison pour Ø150 mm]
- Boîtier en matière synthétique recyclable (polypropylène)
- Format compact facile à intégrer dans des espaces techniques, grenier, faux-plafond ou paroi murale
- Montage horizontal ou vertical au moyen de 4 vis
- Entretien facile de l'unité de ventilation grâce au couvercle amovible
- Moteur très silencieux



45 dB(A) 262 m³/h

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Dimensions : 320 x 320 x 180 mm [Lxlarg.xH]
- Poids : 3,370 Kg
- Alimentation : 1 x 230V/50Hz
- Consommation moyenne : selon le mode de ventilation choisi
- Consommation maximale 28 W

COURBES DU VENTILATEUR

