

**DONNÉES TECHNIQUES**

- > Tension nominale : 230 V
- > Puissance : 33 – 110 Watt
- > Construction : Feuille de chauffage résistante aux produits chimiques
- > Type de protection : IP X4
- > Degré de protection : II, isolation protectrice
- > Câble de connexion : 2 m, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> avec isolation téflon conforme CE
- > Construction : conforme CE

## ETHERMA SPH

### CHAUFFAGE DE MIROIR

**APPLICATION**

Le chauffage de miroir SPH évite que le miroir de la salle de bain ne se couvre de buée pendant la douche ou le bain. La feuille de chauffage de miroir fabriquée par ETHERMA est collée de manière permanente à l'arrière du miroir. La mise en marche et l'arrêt se font par exemple avec la lumière.

**Chauffage de miroir SPH, 33 – 110 W, 230 V, IP X4**

CR : 006 | DL : 1 semaine

Type	N° d'art.	Puissance (W)	Longueur	Largeur	Prix €
SPH-50/30	40525	33	300	500	<b>66,50</b>
SPH-50/50	34249	55	500	500	<b>75,30</b>
SPH-50/70	27994	77	700	500	<b>86,70</b>
SPH-50/100	27985	110	1000	500	<b>104,20</b>
SPH-S	38898		Longueur sur mesure, 220 W/m <sup>2</sup>	500	<b>Auf Anfrage /m<sup>2</sup></b>

**DONNÉES TECHNIQUES**

- > Tension nominale : 230 V
- > Puissance : 500 Watt
- > Thermostat : 5 – 15 °C
- > plage de contrôle : à 15 °C
- > Type de protection : IP 21
- > Degré de protection : II
- > Boîte de jonction : Câble d'alimentation 1 m
- > Construction : conforme CE

## ETHERMA EFW

### PROTECTION CONTRE LE GEL

**APPLICATION**

Pour le chauffage de confort et la protection contre le gel des toilettes, caves, serres, etc. Thermostat réglable en continu avec voyant de contrôle et câble de connexion avec prise.

**Protection contre le gel EFW, 500 W, 230 V, IP 21**

CR : 006 | DL : stock

Type	N° d'art.	Puissance (W)	Longueur	Largeur	Hauteur	Prix €
EFW-500	36186	500	240	240	105	<b>76,50</b>