

Type	DA 1260
Hotte sous-encastable	•
Modes de fonctionnement	
Mode évacuation / Mode recyclage / Moteur externe	• / •
Confort d'utilisation	
Curseur / Bouton rotatif	• / -
CleanCover / Filtre à graisses métallique en inox lavable en lave-vaisselle	• / 2
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique / pour EXT	C / -
Consommation d'énergie par an en kWh / pour EXT en kWh	92/ -
Éclairage	
Halogène/Led	-/•
Nombre x watts	2 X 3 W
Ventilateur	
Moteur à courant alternatif (moteur CA)	•
Puissance en cas d'ouverture d'évacuation maximale	
Mode évacuation (pas en variante externe)	
	355 - 195
Puissance sonore (dB(A) re1pW) / Pression sonore (dB(A) re20µPa)	info suit
Niveau intensif : puissance (m³/h)	545 - 220
Puissance sonore (dB(A) re1pW) / Pression sonore (dB(A) re20µPa)	info suit
Caractéristiques techniques	
Largeur / Hauteur / Profondeur du corps de la hotte en mm	598 / 125 / 500
Distance minimale - plan de cuisson électrique / plan de cuisson à gaz en mm	450 / 650
Puissance de raccordement en kW / Tension en V / Fusible en A	236/230/10
Montage	
Raccord d'évacuation vers le haut / mur / latéral	• / - / -
Diamètre du manchon d'évacuation en mm	150
Accessoires fournis	
Clapet antiretour	•
Accessoires contre supplément	
Filtre à charbon actif	DKF 18-1
Armortisseur de bruit DAS 150 /	• / •
Inox brossé	•
Blanc brillant	•

EANUMMER	DA 1260
es	4002515791691
bw	4002515790144