

iQ300

ET875FCP1D

Table de cuisson vitrocéramique - HighSpeed - 80 cm Design à facettes



La table de cuisson vitrocéramique pour un plus grand plaisir culinaire et un nettoyage sans peine.

- ✓ Grâce au touchSlider, la température peut être activée et contrôlée directement d'une simple pression ou d'un glissement du doigt.
- ✓ Espace suffisant pour de larges casseroles et faitouts, grâce aux zones de cuisson variables de 21 et 23 cm et à la zone extensible.
- ✓ La Sécurité enfants bloque toutes les fonctions, prévenant un allumage accidentel.
- ✓ Grâce à la minuterie avec coupure automatique, la zone de cuisson se coupe automatiquement lorsque le temps de cuisson est écoulé.

Équipement

Données techniques

Nom commercial de la Gamme : Foyer en vitrocéramique
 Type de construction : Encastrable
 Type d'énergie : Électricité
 Combien de foyers peuvent-ils être utilisés simultanément ? : 4
 Taille de la niche d'encastrement (mm) : 45 x 780-780 x 500-500
 Largeur (mm) : 812
 Dimensions du produit (mm) : 45 x 812 x 520
 Poids net (kg) : 10,0
 Poids brut (kg) : 12,0
 Témoin de chaleur résiduelle : Indépendant
 Emplacement du bandeau de commande : Devant de la table
 Matériau de base de la surface : Vitrocéramique
 Couleur de la surface : Acier inox, Noir
 Couleur du cadre : Acier inox
 Certificats de conformité : CE, VDE
 Code EAN : 4242003766538
 Puissance maximum de raccordement électrique (W) : 9300
 Tension (V) : 220-240
 Fréquence (Hz) : 50; 60



Accessoires en option

HZ394301 BARETTES DE JONCTION POUR DOMINOS
 HZ390090 WOK POUR TABLES ELECTRIQUES

iQ300**ET875FCP1D****Table de cuisson vitrocéramique -
HighSpeed - 80 cm
Design à facettes****Équipement**

- 4 zones de cuisson highSpeed
- 2 zones de cuisson variables
- 1 zone double avec extension rôtissage

Confort / Sécurité:

- Fonction powerBoost
- Fonction reStart
- Minuterie pour chaque zone de cuisson
- Minuterie
- wipeGuard: verrouillage des commandes durant 30 secondes
- Commande entièrement électronique à 17 niveaux
- Sécurité enfants
- Coupure de sécurité
- Touche sensitive On/Off
- Témoin de fonctionnement
- Témoins lumineux de chaleur résiduelle à 2 niveaux pour chaque zone de cuisson
- Affichage de la consommation énergétique

Design:

- Commande par capteurs mono touchSlider
- Display digital
- Vitrocéramique sans décor
- Design à facettes
- Possibilité de combiner avec d'autres tables de cuisson vitrocéramiques "Design à facettes"

Dimensions:

- Epaisseur minimale du plan de travail: 20 mm
- Dimensions appareil (HxLxP): 45 x 812 x 520 mm
Dimensions d'encastrement (HxLxP): 45 x 780-780 x 500-500 mm
- Puissance de raccordement: 9,3 kW

