Type Modèle Combiné avec cuisinière/Indépendant d'une cuisinière Couleur de la vitrocéramique/Design de l'impression Cadre complet en inox/Bord biseauté Encastrement à fleur de plan/En relief, sans cadre Combinable avec SmartLine/Hotte plan de travail Équipement des zones de cuisson Nombre de zones de cuisson/Plan de cuisson Nombre maximum de zones de cuisson Zone de cuisson PowerFlex Nombre/Type/Diamètre en mm Puissance max./Booster/TwinBooster en W Zone de cuisson/Plan de cuisson Position/Type/Diamètre en mm Puissance max./Booster/TwinBooster en W Zone de cuisson/Plan de cuisson Position/Type/Diamètre en mm Puissance max./Booster/TwinBooster en W Zone de cuisson/Plan de cuisson Position/Type/Diamètre en mm Puissance max./Booster/TwinBooster en W Zone de cuisson/Plan de cuisson Position/Type/Diamètre en mm Puissance max./Booster/TwinBooster en W Confort d'utilisation Commande par touches sensitives/Boutons/Écran tactile Couleur d'affichage/Taille de l'écran tactile en pouces TempControl/TempControl Plus Détection permanente/intelligente de casserole Fonction Mémorisation/Aide au positionnement/Programme d'aide Fonction Stop&Go/Minuterie Arrêt automatique/Début de cuisson automatique Maintien au chaud/Maintien au chaud Plus Possibilités de réglages individuels (signaux sonores p. ex.) Mise en réseau d'appareils électroménagers Miele@home/WiFiConn@ct Accessoires en option nécessaires Fonction automatique Con@ctivity 2.0/3.0 Confort d'entretien Vitrocéramique facile à nettoyer/Protection anti-effleurement Sécurité Arrêt de sécurité/Protection contre la surchauffe/Ventilateur de froid Fonction de verrouillage/Blocage de la mise en marche Indication de chaleur résiduelle Caractéristiques techniques Dimensions en mm $(I \times h \times p)$ Hauteur d'encastrement maximale en mm Dimensions de la découpe en relief en mm (l x p)

| Additional forms | |
|--|--|
| Accessoires fournis | |
| Puissance de raccordement en kW/Tension en V/Fréquence en Hz | |
| Dimensions extérieures de la découpe à fleur de plan en mm (l x p) | |
| Dimensions intérieures de la découpe à fleur de plan en mm (l x p) | |

Câble de raccordement/Clé WLAN XKS 3170 W

Prix indicatif du marché en euros (cotisation Recupel et TVA comprises)

| I/M =040 FD |
|--|
| <u>KM 7210 FR</u> |
| , |
| -/• |
| 21.1.1 |
| Noir/- |
| •/- -/• |
| |
| _/_ |
| |
| 4/- |
| 4 |
| |
| -/-/- -/-/- |
| -/-/- |
| |
| Avant gauche/Zone de cuisson Vario/Ø 160 – 220 |
| 2.300/3.000/3.650 |
| |
| Arrière gauche/Zone de cuisson Vario/ Ø 100 − 160 |
| 1.400/1.700/2.200 |
| |
| Arrière droite/Zone de cuisson-rôtis/Ø 190/190 x 290 |
| 2.100/3.000/3.650 |
| |
| Avant droite/Zone de cuisson Vario/ Ø 140 – 190 |
| 1.850/2.500/3.000 |
| |
| EasySelect/–/– |
| Jaune/- |
| -/- |
| •/- |
| •/-/- |
| •/• |
| •/• |
| •/- |
| • |
| |
| -/- |
| , - |
| -/- |
| , |
| •/- |
| |
| |
| •/•/• |
| •/•/• |
| •/•/• |
| |
| •/• |
| •/• • 764 x 51 x 504 |
| •/• |

| _ |
|-----------------|
| - |
| 7,3/230/50 – 60 |
| |
| •/- |
| 1.199,– |