

coffrets de sécurité



380 54



380 55



380 85



380 91



380 50



380 09



380 11



380 24



380 98



380 99



380 83

Caractéristiques techniques (p. 682)

Emb.	Réf.	Coffrets réserve de clés
1	380 54	Polycarbonate - Classe II \square - IP 44 IK 07 Équipés de : - une porte vitrée, sur charnières avec serrure à clé n° 850 - 1 contact 100 mA, 48 V \sim qui signale le bris de glace par renvoi sur alarme technique, 3 arrivées de câble pour PG Dimensions : 125 x 125 x 45 mm Livrés sans marteau (réf. 380 91) Coffret de réserve de clé rouge
1	380 55	Coffret de réserve de clé vert
1/10	380 56	Coffret de réserve de clé blanc
1/5	380 91	Marteau avec chaînette et support mural
1/5	380 60	Vitre pour réf. 380 54/55/56

Emb.	Réf.	Coffrets bris de glace
1	380 09	Classe II \square - rouge - IK 07 • Equipés de : - porte vitrée, sur charnières avec possibilité de serrure à clé n° 850 réf. 013 90 (p. 112) - 3 arrivées de câble pour PE ISO 20 (par le haut ou par le bas car le socle est réversible) - 2 entrées par l'arrière du produit \varnothing 20 mm - 2 entrées latérales pour moulures DLP 20 x 12,5 et 32 x 12,5 - 1 contact NF et 1 contact NO, 230 V \sim : 6 A 400 V \sim : 4,5 A 48 V \equiv : 1 A 24 V \equiv : 1,5 A • Encastrement possible avec boîtes \varnothing 85 mm, voir p. 401 • Dimension : 125 x 125 x 71 mm (saillie) 125 x 125 x 33 mm (encastré) Livrés sans marteau (réf. 380 91)
1	380 11	Coffrets coup de poing • Equipement : - 1 coup de poing à accrochage, déverrouillage par clé n° 850, réf. 013 90 (p. 112) - 2 voyants (vert et rouge) à LED longue durée (230 V \sim - 20 mA par voyant)
1	380 24	Coffrets double position • Equipement : - 1 coup de poing à impulsion - 1 accessoire de finition permettant un déclenchement sur simple action (bris de vitre) ou sur double action (bris de vitre suivi de l'appui sur coup de poing) Caractéristiques identiques au 380 11 Muni de 2 voyants (vert/rouge) à LED longue durée (230 V \sim : 20 mA par voyant) Vitre pour réf. 380 09/59/11/61/24
1/5	380 60	Marteau avec chaînette et support mural
1/10	380 91	

Emb.	Réf.	Coffret à manette
1	380 98	IP 54 - IK 07 Coloris : boîtier : jaune RAL 1018 manette : rouge RAL 3000 Appareil de coupure d'urgence pour cuisines industrielles, locaux informatiques, etc., ... Protégé contre tout réarmement intempestif par verrouillage à clé en position repos Equipé de 4 entrées prédécoupées Equipé de 3 contacts NO et 3 contacts NF Pouvoir de coupure 400 V - 10 A : Permet la coupure du disjoncteur de tête, la coupure de la climatisation, et le renvoi sur gestion technique centralisée (GTC) Livré avec 2 clés n° 850 réf. 368 24 (p. 203) Livré avec kit de signalisation comportant 2 voyants (LED) 48 V \equiv (1 vert + 1 rouge) indiquant le changement d'état d'un des organes asservis
1	380 99	Kit voyant (LED) de signalisation 230 V \sim pour réf. 380 98

Emb.	Réf.	Coupe pour enseigne lumineuse
1	380 50	Les coffrets coupe enseigne permettent la coupure des enseignes (Haute et Basse Tension) en cas d'urgence, depuis l'extérieur d'un local et hors de portée de la main Coffrets équipés de : • un voyant (LED) rouge haute luminosité, sans entretien, avec un large champ de vision • un dispositif de verrouillage de l'ouverture du boîtier en position sous tension • 2 presse-étoupes (livrés avec le produit) • 1 interrupteur à bornes protégées IP 65 - IK 08 Coloris RAL 1015
1	380 52	Interrupteur 16 A Bipolaire 16 A - 250 V équipé d'un voyant LED (230 V \sim) Dimensions : 143 x 100 x 65 mm
1	380 51	Tétrapolaire 16 A, 400 V équipé d'un voyant LED (230 V \sim) Dimensions : 172 x 101 x 73 mm

Emb.	Réf.	Coffrets Plexo équipables
1	380 83	IP 55 - IK 07 classe II \square Equipés d'un rail pour recevoir des appareils modulaires standards Livrés avec jeu de clés n° 850 traitées anti-corrosion Equipés d'un verre dormant en face avant Livrés sans marteau (réf. 380 91) Coloris rouge
1	380 85	Capacité 4 modules 17,5 mm
1	380 84	Capacité 6 modules 17,5 mm