

coffrets de sécurité



Caractéristiques techniques (p. 826)

Emb.	Réf.	Coffrets réserve de clés
		Polycarbonate - Classe II \square - IP 44 - IK 07 Equipés de : - une porte vitrée, sur charnières avec serrure à clé n° 850 réf. 013 90 (p. 132) - 1 contact 100 mA, 48 V \sim qui signale le bris de glace par renvoi sur alarme technique (p. 666) - 3 arrivées de câble pour PG 7 Dimensions : 125 x 125 x 45 mm Livrés sans marteau réf. 380 91
1	380 54	Rouge
1	380 55	Vert
1	380 56	Blanc
1/5	380 60	Vitre pour réf. 380 54/55/56
1/10	380 91	Marteau avec chaînette et support mural

Emb.	Réf.	Coffrets bris de glace
		Rouge - Classe II \square - IK 07 • Equipés de : - porte vitrée, sur charnières avec possibilité de serrure à clé n° 850 réf. 013 90 (p. 132) - 3 arrivées de câble pour PE ISO 20 - 2 entrées par l'arrière \varnothing 20 mm - 2 entrées latérales pour moulures DLP 20 x 12,5 et 32 x 12,5 mm - 1 contact NF et 1 contact NO, 230 V \sim : 6 A / 400 V \sim : 4,5 A 48 V \sim : 1 A / 24 V \sim : 1,5 A • Encastrement possible avec boîtes \varnothing 85 mm (voir p. 515 et 518) • Dimensions : 125 x 125 x 71 mm (saillie) 125 x 125 x 33 mm (encastré) Livrés sans marteau réf. 380 91
1	380 09	Saillie IP 44
	380 59	Encastré IP 30
		Coffrets coup de poing • Equipement : - 1 coup de poing à accrochage, déverrouillage par clé n° 850, réf. 013 90 (p. 132) - 2 voyants (vert et rouge) à LED longue durée (230 V \sim - 12 mA par voyant)
		Coffrets double position • Equipement : - 1 coup de poing à impulsion - 1 accessoire de finition permettant un déclenchement sur simple action (bris de vitre) ou sur double action (bris de vitre suivi de l'appui sur coup de poing) Sans voyant Avec 2 voyants (vert/rouge) à LED longue durée (230 V \sim - 12 mA par voyant) Vitre pour réf. 380 09/59/11/61/24 Marteau avec chaînette et support mural
1	380 11	380 61
1	380 24	
1/5	380 60	
1/10	380 91	

Emb.	Réf.	Coffrets à manette
		IP 54 - IK 07 Dimensions : 171 x 109 x 72 mm Coloris boîtier : jaune RAL 1018 Coloris manette : rouge RAL 3000 Appareils de coupure d'urgence pour cuisines industrielles, locaux informatiques, etc. ... Protégés contre tout réarmement intempestif par verrouillage à clé en position repos Equipés de 4 entrées prédécoupées pour PG 16 Equipés de 3 contacts NO et 3 contacts NF Pouvoir de coupure 400 V - 10 A : permettent la coupure du disjoncteur de tête, la coupure de la climatisation, et le renvoi sur gestion technique centralisée Livrés avec 2 clés n° 850 réf. 013 90 (p. 132) Livrés avec kit de signalisation comportant 2 voyants à LED (vert/rouge) indiquant le changement d'état d'un des organes asservis Avec kit de signalisation 230 V \sim Avec kit de signalisation 48 V \sim
1	380 96	
1	380 98	

Emb.	Réf.	Coupeure pour enseigne lumineuse
		Les coffrets coupeure enseigne permettent la coupure des enseignes (Haute et Basse Tension) en cas d'urgence, depuis l'extérieur d'un local et hors de portée de la main Coffrets équipés de : • un voyant (LED) rouge haute luminosité, sans entretien, avec un large champ de vision • un dispositif de verrouillage de l'ouverture du boîtier en position sous tension • 2 presse-étoupes • 1 interrupteur à bornes protégées IP 65 - IK 08 Coloris RAL 1015
1	380 50	Interrupteur 16 A Bipolaire 16 A - 250 V équipé d'un voyant LED (230 V \sim) Dimensions : 143 x 100 x 65 mm
1	380 52	Tétrapolaire 16 A, 400 V équipé d'un voyant LED (230 V \sim) Dimensions : 172 x 101 x 73 mm

Emb.	Réf.	Coffrets Plexo équipables
		IP 55 - IK 07 - Classe II \square Equipés d'un rail pour recevoir des appareils modulaires standards Livrés avec jeu de clés n° 850 traitées anti-corrosion Equipés d'un verre dormant en face avant Livrés sans marteau réf. 380 91 Coloris rouge
1	380 83	Capacité 4 modules de 17,5 mm
1	380 85	Capacité 6 modules de 17,5 mm