

Détecteur de présence 360° à un canal pour allumer et éteindre l'éclairage (white)

Code de référence: 350-20054

Description

Ce détecteur de présence à un canal convient pour un montage au plafond et est utilisé pour éteindre/allumer l'éclairage intérieur. Il possède une zone de détection circulaire, d'un diamètre jusqu'à 20 m qui peut être adapté à l'aide du masque d'obturation. L'appareil est doté d'un capteur de lumière intégré et allume et éteint l'éclairage automatiquement. Il peut aussi être commandé manuellement au moyen d'un bouton-poussoir N.O. Une fois la temporisation de déconnexion réglée écoulee, l'éclairage s'éteint automatiquement. L'appareil possède un indice de protection IP20 et satisfait à la norme européenne EN 60669-2-1 relative à la CEM et la sécurité.

Couleur de finition: white

Cahier des charges

Détecteur de présence 360° à un canal pour allumer et éteindre l'éclairage (white). Le détecteur de présence est équipé d'un capteur de lumière intégré et peut être allumé et éteint manuellement au moyen d'un bouton-poussoir NO 230 Vac. ou automatiquement après la temporisation de déconnexion. La zone de détection peut être subdivisée grâce à un masque d'obturation adaptable.

- Référence: 350-20054
- Dimensions (HxLxP): 127 x 127 x 59 mm
- Dimensions visible (HxLxP): 127 x 127 x 59 mm
- Tension d'alimentation: 230 Vac \pm 10 %, 50 - 60 Hz
- Consommation de courant: 1 W
- Contact relais 1: N.O. (max. 10 A), sensible à la lumière et au mouvement
- Charge maximum lampes à incandescence: 2300 W
- Charge maximum lampes halogènes 230V: 2300 W
- Charge maximum lampes halogènes basse tension: 1150 VA
- Charge maximum lampes fluorescentes (non compensées): 1150 VA
- Charge maximum lampes éco (CFLi): 350 W
- Charge maximum lampes à LED 230 V: 350 W
- Charge capacitive maximum: 140 μ F
- Courant d'allumage maximal: 80 A/20 ms
- Angle de détection: 360°
- Portée de détection IR: jusqu'à 24 m de diamètre à partir d'une hauteur de 3 m
- Sensibilité à la lumière: 10 - 1000 lux
- Hystérésis sur la sensibilité à la lumière: + 10 %
- Temporisation de déconnexion: 60 - 1800 s

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: Appareil de classe II
- Hauteur de montage: 2.5 - 3 m
- Température d'ambiance: -5 - 50 °C
- Montage: en saillie
- Nombre de canaux: 1 canal
- Marquage: CE