

LUXOMAT® PD9-S-FP



Exécution extrêmement discrète






«Comparaison de la taille»

■ CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- 230V ~ ±10%
- 360°
- assise Ø 4,00 m
- transversale Ø 10,00 m
- radiale Ø 6,00 m
- IP 20 / Classe II / CEE
- Détecteur**  
Ø 45 x H 28 mm
- Partie d'alimentation**  
L 165 x L 24 x H 24 mm
- 25°C à +50°C
- Boîtier qualité supérieure, PC UV-résistant
- Sortie esclave**  
 230V

i INFORMATIONS PRODUITS

- Mini-Détecteur de présence LUXOMAT® PD9-S-FP, Esclave avec zone de détection circulaire, montage apparente ou montage directement dans les éclairages pour combinaison Maître / Esclave
- Détecteur de présence aux dimensions ultra réduites
- Grand potentiel d'économies d'énergie
- Raccordement sur un détecteur Maître qui contrôle seul l'éclairage et éventuellement une autre charge (C.V.C.).
- Le bloc d'alimentation et de puissance peut être passé par le perçage prévu pour le capteur puis installé dans le plafond (34 mm Ø)
- Possibilité de détection de présence dans tous les recoins de la zone à couvrir grâce aux appareils Esclaves
- Lorsque le mouvement est détecté, le détecteur Esclave envoie une simple impulsion au détecteur Maître et lui signale ainsi une présence dans sa zone de couverture
- Le mouvement est détecté à tout moment indépendamment du niveau de luminosité
- Aucun réglage de lux et de temporisation
- **Domaines d'application:** bureaux, salles de conférences, hôpitaux, sas



- 1 ■ Approche du détecteur de face
- 2 ■ Approche du détecteur en biais
- 3 ■ Activité assise

■ ACCESSOIRE (EN OPTION)

Colerettes de couleur

Obturateurs voir page 90!



Désignation	Couleur	N°-Article
PD9-S-FP	blanc	92905
PD9-S-FP	argent	92906
<b>Accessoire (en option)</b>		
Colerette pour PD9 (Ø 35 mm)	blanc, RAL9010	92238
Colerette pour PD9 (Ø 35 mm)	argent, RAL9006	92237
Colerette pour PD9 (Ø 35 mm)	anthracite, RAL7021	92235
Colerette pour PD9 (Ø 45 mm)	blanc, RAL9010	92327
Colerette pour PD9 (Ø 45 mm)	argent, RAL9006	92346