

Module de relais pour détecteur de fumée Dual/VdS



Spécification	Réf.	UV.	EUR/pièce HTVA	SP	EAN
	2340 00	1	21,33	03	4010337068556

Caractéristiques techniques

Contact de sortie d'alarme:	Inverseur, libre de potentiel
Contact de sortie de défaut:	Inverseur, libre de potentiel
Tension de commutation:	max. 30 V
Courant de commutation:	max. 1 A

Information

Module de relais pour le détecteur de fumée Dual/VdS. Possibilité de raccordement de transmetteurs d'alarme externes, p. ex. avertisseur sonore ou feu d'avertissement.

En cas d'alarme locale ou du réseau, le relais d'alarme commute. En cas de défaut du détecteur de fumée, p. ex. pile déchargée, le relais de défaut commute.

Avec le module de relais, les messages d'alarme et de défaut peuvent p. ex. être branchés sur un TeleCoppler intégré dans le KNX via l'interface de bouton-poussoir. Les messages de défaut peuvent uniquement être consultés par les détecteurs de fumée qui sont équipés d'un module de relais.

Le module de relais s'enfiche simplement sur l'interface du détecteur de fumée Dual/VdS. Les bornes de mise en réseau du détecteur de fumée restent utilisables lorsque le module est enfiché.

Indication:

Indépendamment du mode de mise en réseau (par fils, module radiofréquence), on peut combiner max. 40 détecteurs de fumée.