

Détecteur d'absence ou de présence 10 A (230 V), 360°, un canal, pour allumer et éteindre l'éclairage (white)

Code de référence: 350-20056

Description

Ce détecteur de présence ou d'absence à un canal convient pour l'encastrement dans un plafond et est utilisé pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur. Il possède une zone de détection circulaire, d'un diamètre jusqu'à 12 m. L'appareil est doté d'un capteur de lumière intégré et allume et éteint l'éclairage automatiquement. Il peut aussi être commandé manuellement au moyen d'un bouton-poussoir N.O. Une fois la temporisation de déconnexion réglée écoulee, l'éclairage s'éteint automatiquement. L'appareil possède un indice de protection IP20 et satisfait à la norme européenne EN 60669-2-1 relative à la CEM et la sécurité.

Couleur de finition: white

Cahier des charges

Détecteur d'absence ou de présence 10 A (230 V), 360°, un canal, pour allumer et éteindre l'éclairage (white). Le détecteur de présence est équipé d'un capteur de lumière intégré et peut être allumé et éteint manuellement au moyen d'un bouton-poussoir NO 230 Vac. ou automatiquement après la temporisation de déconnexion.

- Référence: 350-20056
- Tension d'alimentation: 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 - 60 Hz
- Consommation de courant: 0,8 W
- Contact relais 1: N.O. (max. 10 A), sensible à la lumière et au mouvement
- Charge maximum lampes à incandescence: 2300 W
- Charge maximum lampes halogènes 230V: 2300 W
- Charge maximum lampes halogènes basse tension: 1150 VA
- Charge maximum lampes fluorescentes (non compensées): 1150 VA
- Charge maximum lampes éco (CFLi): 350 W
- Charge maximum lampes à LED 230 V: 350 W
- Charge capacitive maximum: 140 μ F
- Courant d'allumage maximal: 80 A/20 ms
- Angle de détection: 360°
- Portée de détection IR: jusqu'à 12 m de diamètre à partir d'une hauteur de 2 m
- Sensibilité à la lumière: 30 - 2000 lux
- Temporisation de déconnexion: 120 - 3600 s
- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: Appareil de classe II
- Hauteur de montage: 2 - 4 m

- Température d'ambiance: -5 - 50 °C
- Montage: pose en encastrement/en saillie
- Nombre de canaux: 1 canal
- Marquage: CE