

Désignation	Référence	E-No.
PD-C360/8 mini esclave opale mat	EP10426063	535 932 076



Principales caractéristiques :

- Mini-détecteur « esclave » à intégrer au plafond avec **zone de détection de 360°** pour une gestion de l'éclairage conforme à vos besoins, et donc d'importantes économies d'énergie
- **Diamètre de portée jusqu'à 8 m.** Permet d'étendre un système à moindre coût en ajoutant jusqu'à 9 postes
- Pour les détecteurs suivantes:
 - PD-C360i/8 mini
 - PD-C360i/12 mini
 - PD-C360i/8 mini DIM
 - PD-C360i/12 mini DIM

Données techniques :

Alimentation	230 V AC, 50 - 60 Hz
Consommation approx.	0,2 W
Zone de détection	360°
Diamètre de portée	env. 8 m de diamètre pour une hauteur de montage de 3 m
Plage de températures ambiantes de fonctionnement autorisées	-10 °C à +50 °C
Type de protection	IP 55
Classe de protection	II
Alimentation	60 cm, 3 x 1 mm ²
Éléments inclus	capuchon de lentille, pince à ressorts et collier de serrage inclus
Type de montage	montage intégré au plafond
Matériau du boîtier	PE résistant aux UV, polycarbonate résistant aux UV
Dimensions approx.	hauteur 60 mm, Ø 33 mm, diamètre d'intégration : Ø 25 mm, profondeur d'encastrement : env. 45 mm
Coloris	opale mat

Accessoires

- EP10426391 - Adaptateur de spot 51/25 opale mat

Remarque : un appareil « maître » peut être relié à 10 appareils « esclaves » au maximum. La longueur totale du câblage ne doit pas dépasser 100 m.

Désignation	Référence	E-No.
PD-C360/8 mini esclave opale mat	EP10426063	535 932 076



Dimensions en mm

