

Détecteur de présence 10 A (230 V), 24 m, PIR 360° (230 V), esclave, à encastrer (white)

Code de référence: 350-20071

Description

Ce détecteur de présence ou d'absence (360°, esclave) convient pour un encastrement dans des plafonds et est utilisé pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur, uniquement en association avec le maître (350-20070). Le détecteur possède une zone de détection circulaire qui peut atteindre 24 m de diamètre et qui peut être adaptée à l'aide du masque d'obturation. L'appareil utilise les réglages du maître. Toutefois, la sensibilité de l'esclave peut être réglée séparément. L'appareil possède un indice de protection IP54 et satisfait à la norme européenne EN 60669-2:2011 relative à la CEM et la sécurité. Jusqu'à dix esclaves peuvent être raccordés à un maître.

Couleur de finition: white

Cahier des charges

Détecteur de présence 10 A (230 V), 24 m, PIR 360° (230 V), esclave, à encastrer (white). L'esclave permet d'élargir considérablement la zone de détection. L'esclave à encastrer peut être utilisé en combinaison avec une boîte d'encastrement avec bornes à ressort. Le détecteur peut être utilisé avec les réglages d'usine. Toutefois, les réglages peuvent être modifiés manuellement sur l'appareil. La zone de détection peut être subdivisée grâce à un masque d'obturation adaptable. Réglages d'usine :

- sensibilité du capteur de mouvement : élevée

Le détecteur est muni d'un potentiomètre et de deux commutateurs miniatures en vue de la modification manuelle des réglages:

- potentiomètre 1 : activation du test de mouvement
- les deux commutateurs miniatures permettent d'augmenter ou de diminuer la sensibilité du capteur de mouvement.
- Référence: 350-20071
- Configuration: esclave
- Dimensions (HxLxP): 100 x 100 x 83.4 mm
- Dimensions visible (HxLxP): 100 x 100 x 83.4 mm
- Tension d'alimentation: 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 - 60 Hz
- Consommation de courant: 0,2 W
- Angle de détection: 360°
- Portée de détection IR: cercle, jusqu'à 24 m de diamètre à partir d'une hauteur de 3,4 m
- Degré de protection: IP54

- Classe de protection: Appareil de classe I
- Hauteur de montage: 2 - 3.5 m
- Température d'ambiance: -5 - 50 °C
- Montage: à encastrer
- Marquage: CE