

Détecteur de présence 10 A (230 V), 24 m, PIR 360° (230 V), esclave, pour montage en saillie (white)

Code de référence: 350-20079

Description

Ce détecteur de présence ou d'absence (360°, esclave) convient pour montage en saillie sur des plafonds et est utilisé pour allumer et éteindre l'éclairage intérieur, uniquement en association avec le maître (350-20078). Le détecteur possède une zone de détection circulaire qui peut atteindre 24 m de diamètre et qui peut être adaptée à l'aide du masque d'obturation. L'appareil utilise les réglages du maître. Toutefois, la sensibilité de l'esclave peut être réglée séparément. L'appareil possède un indice de protection IP54 et satisfait à la norme européenne EN 60669-2-1 relative à la CEM et la sécurité. Jusqu'à dix esclaves peuvent être raccordés à un maître.

Couleur de finition: white

Cahier des charges

Détecteur de présence 10 A (230 V), 24 m, PIR 360° (230 V), esclave, pour montage en saillie (white). L'esclave permet d'élargir considérablement la zone de détection. Le détecteur peut être utilisé avec les réglages d'usine. Toutefois, les réglages peuvent être modifiés manuellement sur l'appareil. La zone de détection peut être subdivisée grâce à un masque d'obturation adaptable. Réglages d'usine :

- sensibilité : élevée

Le détecteur est muni d'un potentiomètre et de deux commutateurs miniatures en vue de la modification manuelle des réglages:

- potentiomètre 1 : activation du test de mouvement
- les deux commutateurs miniatures permettent d'augmenter ou de diminuer la sensibilité du capteur de mouvement.
- Référence: 350-20079
- Configuration: esclave
- Tension d'alimentation: 230 Vac \pm 10 %, 50 - 60 Hz
- Consommation de courant: 0,2 W
- Angle de détection: 360°
- Portée de détection IR: cercle, jusqu'à 24 m de diamètre à partir d'une hauteur de 3,4 m
- Degré de protection: IP54
- Classe de protection: Appareil de classe I
- Hauteur de montage: 2 - 3.4 m
- Température d'ambiance: -5 - 50 °C

- Montage: en saillie
- Marquage: CE