

Désignation	Référence	N° E.
PD 360/8 KNX Basic	EB10430442	535 938 600



Principales caractéristiques :

- KNX Détecteur de présence au plafond avec Zone de détection de 360°
- Portée pouvant atteindre 8 m de diamètre, pour une hauteur de montage recommandée de 3 m pour des applications confortables
- Compatible avec la technologie de bus KNX (EIB), TP (« Twisted pair »/bus 2 fils) et autres composants KNX
- Le paramétrage s'effectue à l'aide du logiciel ETS (Engineering-Tool-Software)

Caractéristiques techniques

Alimentation	à partir d'un bus KNX 29 - 31 V
Consommation	6 mA
Zone de détection	360°
Portée	env. 8 m de diamètre, à une hauteur de montage de 3 m paramétrable via le logiciel ETS
Réglages	5 °C...+35 °C
Températures ambiantes de fonctionnement	
Indice de protection	IP 40
Classe de protection	III
Type de montage	intégré au plafond
Matériau du boîtier	polycarbonate résistant aux UV
Dimensions approx.	hauteur 75 mm, Ø 100 mm
Élément fourni	cache lentille inclus
Entrées KNX	gestion manuelle de l'éclairage, éléments de verrouillage, réinitialisation, esclave
Sorties KNX	Canal Éclairage c1
Canal éclairage	c1 commutation
Durée d'allumage	désactivée/30 s/1 min/12 h
Photométrie	luminosité mixte
Luminosité	désactivée/env. 5 à 2000 lux
Sortie	présence

Accessoires

- EM10425608 - Grille de protection 180/90 blanc
- EM10425615 - Grille de protection 165/70 blanc
- EP10425929 - Kit de montage intégré au plafond-C blanc

Remarque : la base de données produits et l'application peuvent être téléchargées gratuitement sur notre site www.esylux.com.

Désignation	Référence	N° E.
PD 360/8 KNX Basic	EB10430442	535 938 600



Dimensions en mm

