

Désignation	Référence	N° E.
MD 180i/16 Basic blanc	EB10430459	



Principales caractéristiques :

Détecteur de mouvement mural avec zone de détection de 180° et relais hautes performances 16 A (contact en tungstène), programmation par télécommande, compatible avec les interrupteurs d'autres marques, type de protection IP 40, fonction impulsions intégrée pour les minuteries de cage d'escalier ou les dispositifs de signalisation, entrée poussoir

Caractéristiques techniques

Alimentation	230 V/50 Hz
Consommation approx.	0,3 W
Zone de détection	180° horizontal, 60° vertical
Portée	env. 8 Portée [m]
Réglages	électronique avec télécommande infrarouge
Températures ambiantes de fonctionnement	0 °C...+50 °C
Indice de protection	IP 40
Classe de protection	II
Type de montage	mural
Matériau du boîtier	polycarbonate résistant aux UV
Cote d'installation	Profondeur d'encastrement 20 mm Profondeur d'encastrement, diamètre d'intégration Ø 53 mm 1,5 mm ²
Bornes de raccordement	
Entrée esclave	oui
Contact	à fermeture, non isolé
Puissance de coupure	230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 1150 VA/5 A (cos phi = 0,5), Charge capacitive/ballasts électroniques – courant d'appel maximal 800 A/200 µs
Entrée poussoir	oui
Durée d'allumage	impulsions / env. 1 à 60 min
Photométrie	luminosité mixte
Luminosité	env. 5 à 2000 lux

Accessoires

- EM10055102 - Cadre IP 20 blanc
- EM10055119 - Cadre IP 20 blanc sécurité
- EM10055126 - Cadre IP 20 blanc crème
- EM10055133 - Cadre IP 20 anthracite
- EM10055140 - Cadre IP 20 aspect inox
- EM10055157 - Cadre IP 44 blanc
- EM10055164 - Boîtier apparent IP 20/IP 44 blanc
- EM10055270 - Cadre IP 20-SKK blanc
- EM10055287 - Cadre IP 20-SKJ blanc
- EM10055294 - Cadre IP 20-EXX blanc
- EM10425509 - Mobil-PDi/MDi argent/bleu métallique
- EP10427107 - Cadre IP20-BS1 polaire
- EP10427114 - Cadre IP20-BS1 blanc
- EP10427121 - Cadre IP20-BM2 polaire
- EP10427138 - Cadre IP20-BM2 blanc
- EP10427145 - Cadre IP20-BJSI blanc
- EP10427152 - Cadre IP20-BJSI crème
- EP10427169 - Cadre IP20-G55 blanc
- EP10427176 - Cadre IP20-G55 crème
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal blanc

Désignation	Référence	N° E.
MD 180i/16 Basic blanc	EB10430459	

