

Détecteur de mouvement 230 Vac, 360°, 1 canal, 30 m, montage en saillie

- Référence: 351-25050
- Dimensions (HxLxP): 125 x 125 x 75 mm
- Dimensions visible (HxLxP): 125 x 125 x 75 mm
- Tension d'alimentation: 230 Vac $\pm$ 10 %, 50 - 60 Hz
- Contact relais 1: N.O. (max. 10 A).
- Charge maximum lampes à incandescence: 2300 W
- Charge maximum lampes halogènes 230V: 2300 W
- Charge maximum lampes halogènes basse tension: 1150 VA
- Charge maximum lampes fluorescentes (non compensées): 1150 VA
- Charge maximum lampes éco (CFLi): 350 W
- Charge maximum lampes à LED 230 V: 350 W
- Entrée de fil: 1,5 mm²
- Angle de détection: 360°
- Portée de détection IR: jusqu'à 30 m de diamètre à partir d'une hauteur de 8 m
- Sensibilité à la lumière: 5 - 2000 lux
- Temporisation de déconnexion: 10 - 1200 s
- Degré de protection: IP55
- Classe de protection: Appareil de classe II
- Hauteur de montage: 2 - 8 m
- Température d'ambiance: -20 - 55 °C
- Montage: en saillie
- Nombre de canaux: 1 canal
- Marquage: CE