

# Détecteur de mouvement 230 Vac, 360°, 1 canal, 16 m, à encastrer, rond

- Référence: 351-25340
- Dimensions (HxLxP): 105 x 105 x 71 mm
- Dimensions visible (HxLxP): 105 x 105 x 35 mm
- Tension d'alimentation: 230 Vac  $\pm$  10 %, 50 - 60 Hz
- Contact relais 1: N.O. (max. 10 A).
- Charge maximum lampes à incandescence: 2300 W
- Charge maximum lampes halogènes 230V: 2300 W
- Charge maximum lampes halogènes basse tension: 1150 VA
- Charge maximum lampes fluorescentes (non compensées): 1150 VA
- Charge maximum lampes éco (CFLi): 350 W
- Charge maximum lampes à LED 230 V: 350 W
- Angle de détection: 360°
- Portée de détection IR: jusqu'à 14 m de diamètre à partir d'une hauteur de 3 m
- Sensibilité à la lumière: 5 - 2000 lux
- Temporisation de déconnexion: 10 - 1200 s
- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: Appareil de classe II
- Hauteur de montage: 2 - 6 m
- Température d'ambiance: -20 - 40 °C
- Montage: pose en encastrement/en saillie
- Nombre de canaux: 1 canal
- Marquage: CE