

Détecteur de mouvement extérieur 230 Vac, 240°, 16 m, montage sur plafond et mur

- Référence: 351-26562
- Dimensions (HxLxP): 112 x 105 x 148 mm
- Dimensions visible (HxLxP): 112 x 105 x 148 mm
- Tension d'alimentation: 230 Vac \pm 10 %, 50 - 60 Hz
- Consommation de courant: < 0,25 W
- Contact relais 1: NO 8,7 A
- Charge maximum lampes à incandescence: 2000 W
- Charge maximum lampes halogènes 230V: 2000 W
- Charge maximum lampes halogènes basse tension: 1000 VA
- Charge maximum lampes fluorescentes (non compensées): 1000 VA
- Charge maximum lampes éco (CFLi): 300 W
- Charge maximum lampes à LED 230 V: 300 W
- Angle de détection: 240°
- Portée de détection IR: jusqu'à 16 m de diamètre à partir d'une hauteur de 3 m
- Sensibilité à la lumière: 5 - 2000 lux
- Temporisation de déconnexion: 10 - 1200 s
- Degré de protection: IP54
- Classe de protection: Appareil de classe II
- Hauteur de montage: 2 - 5 m
- Température d'ambiance: -20 - 50 °C
- Montage: en saillie
- Nombre de canaux: 1 canal
- Marquage: CE