



Désignation

PD-FLAT 360i/8 RW KNX

Artikelnummer

EP10451706

Code EAN (code barres)

4015120451706



Principales caractéristiques

- KNX Détecteur design de présence à intégrer au plafond avec zone de détection de 360°
- Portée de 8 m env. de Ø pour une hauteur de montage recommandée de 3 m (max. 5 m)
- Compatible avec la technologie de bus KNX (EIB), TP (« Twisted pair »/bus 2 fils) et autres composants KNX
- Le paramétrage s'effectue à l'aide du logiciel ETS (Engineering-Tool-Software)
- Optique plate avec caches design en plastique : rond, blanc - remplaçable

Caractéristiques techniques

Alimentation	à partir d'un bus KNX 29 - 31 V
Tension de bus	29 - 31 V DC (KNX)
Consommation	6 mA
Zone de détection	360°
Portée	env. 8 m de diamètre, à une hauteur de montage de 3 m à 5 m
Réglages	À distance grâce au logiciel ETS, temporaire au moyen des télécommandes infrarouge Mobil-PDi/User et Mobil-PDi/MDi-universal (à commander séparément)
Températures ambiantes de fonctionnement	5 °C...+35 °C
Indice de protection	IP 20
Classe de protection	III
Type de montage	encastré au plafond
Matériau du boîtier	polycarbonate résistant aux UV
Cote d'installation	Profondeur d'encastrement 24 mm, diamètre d'intégration Ø 68 mm
Élément fourni	inklusive Linsenmaske
Interface	KNX
Entrée esclave	ja, Gerät als Master oder Slave konfigurierbar
Entrées KNX	gestion manuelle de l'éclairage, éléments de verrouillage, réinitialisation, esclave
Sorties KNX	présence, statut, luminosité, HVAC
Canal éclairage	c1 + c2 (commutation/régulation), décalé (de -50% à +50%)
Photométrie	luminosité mixte
Luminosité	5 à 10000 lux env.
Sortie	présence
Temporisation à l'allumage	désactivée / 2 à 30 min
Durée d'allumage canal 2	10 Sek. - 1 Std.
Taux d'humidité relative	5 - 93 %, nicht kondensierend
Durée d'allumage	désactivée/30 s/1 min/12 h
Éclairage d'orientation	désactivé / efficacité lumineuse 10% à 50% (2 valeurs à choix)
Durée d'allumage de l'éclairage d'orientation	permanent / 1 à 250 min (uniquement avec la régulation de l'éclairage)
Conformité	CE, RoHS

Accessoires

- EM10425547 - Mobil-PDi/User argent/vert métallique
- EM10425615 - Grille de protection 165/70 blanc
- EP10426889 - Kit de montage intégré au plafond PD-F
- EP10433993 - Mobil-PDi/MDi-universal blanc

Hinweis: Die Produktdatenbank und Applikation steht auf unserer Internetpräsenz www.esylux.com zum kostenlosen Download bereit.



Désignation

PD-FLAT 360i/8 RW KNX

Artikelnummer

EP10451706

Code EAN (code barres)

4015120451706

