

# LAVA® BASIC-DM

La solution pour le plafond.



Le LAVA® BASIC-DM est adapté pour être monté dessus plafond, par exemple pour le chauffage d'espaces de vie, de bureaux, écoles ou unités de conteneurs. LAVA® BASIC-DM est un appareil de chauffage infrarouge plat avec une épaisseur de 22 mm, ce qui excelle par la libération uniforme de la chaleur infrarouge et l'attrait conception.

Les appareils sont idéaux comme chauffage principal ou chauffage par zone. L'espace peut être ajusté à travers le montage au plafond utilisé de manière optimale. En plus, dommage éviter les impacts sur le chauffage.

Disponible en couleur trafic blanc RAL9016 et en 6 puissances.

## REMARQUE

Le LAVA® BASIC-DM est livré sans fiche et sans raccordement Plug & Play.

## DONNÉES TECHNIQUES

- > Tension nominale : 230 V
- > Puissance : 350, 500, 740, 750, 1000, 1500 W
- > Temp. de surface : max. 120 °C à température intérieure standard
- > Surface : Surface structurée
- > Corps : boîtier en acier, blanc RAL9016
- > Profondeur appareil : 22/52 mm
- > Type de protection : IP 21
- > Câble de connexion : 1 m, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> sans fiche
- > Garantie : 5 ans
- > Marquage : TÜV

## AVANTAGES DU PRODUIT

- + Montage au plafond
- + Construction légère - montage idéal au plafond
- + Rayonnement élevé
- + Rayonnement maximal vers l'avant grâce à l'isolation optimale de l'arrière de l'appareil
- + Sans entretien et sans champ magnétique

## GUIDE DE SÉLECTION

Le choix de la puissance dépend du besoin de chaleur de la pièce (h : 2,5 m) et de l'usage qui est fait du chauffage. Le principe suivant s'applique :

20-45 W/m <sup>2</sup>	Maisons basse consommation et passives
50-70 W/m <sup>2</sup>	Logement bien isolé
75-95 W/m <sup>2</sup>	Logement moyennement isolé
100-120 W/m <sup>2</sup>	Logement mal isolé

## LAVA® BASIC-DM Chauffage infrarouge

CR: 018 | DL : stock

Type	N° d'art.	Régulation	Puissance (W)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Prix €
LAVA-BASIC-350DM	39692	sans	350	620	620	7	<b>379,10</b>
LAVA-BASIC-500DM	39622	sans	500	900	620	10	<b>434,90</b>
LAVA-BASIC-740DM	40755	sans	740	900	900	17	<b>526,80</b>
LAVA-BASIC-750DM	39623	sans	750	1245	620	14	<b>533,30</b>
LAVA-BASIC-1000DM	39624	sans	1 000	1 600	620	18	<b>653,40</b>
LAVA-BASIC-1500DM	39723	sans	1500	1245	1245	29	<b>1037,00</b>

## Accessoires

CR: 007 | 018\* DL : stock

Type	N° d'art.	Description	Prix €
eTWIST	40517	Thermostat à encastrer avec bouton rotatif et appli dédiée via Bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, blanc	<b>122,00</b>
eTOUCH-eco	40511	Thermostat à encastrer avec clavier tactile, 16 A, 5-35 °C, blanc	<b>183,50</b>
ET-14A	40595	Thermostat d'ambiance sans fil, affichage LCD avec horloge et programme hebdomadaire	<b>168,10</b>
ET-111A	36758	Récepteur sans fil avec relais 16 A dans boîtier en saillie	<b>135,30</b>
LAVA-DM-DA	40345	Anneaux de suspension pour suspension par chaîne ou par câble (chaînes/câbles non fournis), VPE : 4 pièces	<b>10,50*</b>



LAVA® BASIC-DM 750 W pour une intégration dans un kiosque.



LAVA® BASIC-DM 1000 W utilisé pour la rénovation d'appartements