

Type	K 34223 i
Réfrigérateurs	•
Modèle	
Convient pour encastrement / sous-encastrement / habillage	• / – / –
Charnières de porte / commutables / Montage Side-by-Side	droite / • / –
Design	
Éclairage zone de réfrigération	LED
Eclairage PerfectFresh Pro LED	–
Confort d'utilisation	
MasterFresh / PerfectFresh / SelfClose	– / – / –
PerfectFresh Pro avec système d'information	–
ComfortClean / DynaCool	• / –
Amortisseur de fermeture de la porte SoftClose / Drop and Lock	– / –
Commande	
Réglage et affichage électronique de la température	PicTronic
Possibilité de désactiver le réfrigérateur	–
Super froid	•
Nombre de zones climatiques	1
Réfrigérateur / zone de réfrigération	
Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur	•
Nombre de clayettes / clayettes en deux parties	5 / –
Porte-bouteilles en métal chromé	–
Bacs à légumes extractibles /bacs à légumes extractibles PerfectFresh	1/–
Porte-bouteille extractibles sur plateaux extractibles	–
Compartiment pour beurre et fromage	–
VarioBord pour verres / conserves	–
Balconnet continu / Demi-balconnet	3 / –
Porte-bouteilles à l'intérieur de la porte	1
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	A+++
Consommation d'énergie par an / en 24 heures en kWh	70/190
Accessoire indispensable, achat en supplément	–
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte / de température sonore	– / –
Alarme de porte / de température optique	– / –
Caractéristiques techniques	
Dimensions de la niche en mm (H x L)	1.220-1.236 x 560-570
Technique de fixation	Raccordement fixe
Poids max. de la façade de porte du réfrigérateur en kg	19/-
Classe climatique	SN-T
Volume utile en l	217
Réfrigérateur en l / Zone PerfectFresh en l	217 / 0
Congélateur 4 étoiles en l	0
Temps de conservation en cas de panne / Puissance de congélation en h/kg	0 / 0,0
Puissance sonore en dB(A) re1pW	37
Courant en milliampères (mA)	1.200
Accessoires fournis	
Beurrier/oeufrier	– / •

Type	K 34223 i
N° EAN	4002515811924