

Type	K 37273 iD
Réfrigérateurs	•
Modèle	
Convient pour encastrément / sous-encastrément / habillage	• / – / –
Charnières de porte / commutables / Montage Side-by-Side	droite / • / •
Design	
Éclairage zone de réfrigération	LED
Eclairage PerfectFresh Pro LED	–
Confort d'utilisation	
MasterFresh / PerfectFresh / SelfClose	– / • / –
PerfectFresh Pro avec système d'information	–
ComfortClean / DynaCool	• / •
Amortisseur de fermeture de la porte SoftClose / Drop and Lock	– / –
Commande	
Réglage et affichage électronique de la température	PicTronic
Possibilité de désactiver le réfrigérateur	–
Super froid	•
Nombre de zones climatiques	2
Réfrigérateur / zone de réfrigération	
Clayettes en verre de sécurité réglables en hauteur	•
Nombre de clayettes / clayettes en deux parties	6 / –
Porte-bouteilles en métal chromé	–
Bacs à légumes extractibles /bacs à légumes extractibles PerfectFresh	–/3
Porte-bouteille extractibles sur plateaux extractibles	–
Compartiment pour beurre et fromage	–
VarioBord pour verres / conserves	–
Balconnet continu / Demi-balconnet	3 / –
Porte-bouteilles à l'intérieur de la porte	2
Efficacité et durabilité	
Classe d'efficacité énergétique	A+++
Consommation d'énergie par an / en 24 heures en kWh	89/0,242
Accessoire indispensable, achat en supplément	–
Sécurité	
Fonction de verrouillage	•
Alarme de porte / de température sonore	• / –
Alarme de porte / de température optique	– / –
Caractéristiques techniques	
Dimensions de la niche en mm (H x L)	1.772-1.788 x 560-570
Technique de fixation	Raccordement fixe
Poids max. de la façade de porte du réfrigérateur en kg	26/-
Classe climatique	SN-T
Volume utile en l	301
Réfrigérateur en l / Zone PerfectFresh en l	211 / 90
Congélateur 4 étoiles en l	0
Temps de conservation en cas de panne / Puissance de congélation en h/kg	0 / 0,0
Puissance sonore en dB(A) re1pW	35
Courant en milliampères (mA)	1.200
Accessoires fournis	
Beurrier/oeufrier	– / •

Type K 37273 iD

N° EAN 4002515812471