

- 3 niveaux de puissance de 800, 1200 et 2000 Watt
- Idéal pour des pièces jusqu'à 60 m³
- Nouveau design SLIM STYLE
- Technologie HI-FI
- Système Sicura plus, arrêt automatique quand l'appareil se renverse.
- Thermostat d'ambiance réglable
- Thermostat de sécurité
- Protection hors-gel
- Poignée pour déplacer facilement l'appareil
- Fixation murale (crochet de fixation inclus)
- Logement enroule-câble



CHAUFFAGE D'APPOINT

SLIM STYLE

HI-FI technology



NOUVEAU DESIGN SLIM STYLE

Plus étroit, seulement 7,5 cm de profondeur.



TECHNOLOGIE HI-FI

Technologie exclusive HI-FI. La fonction de double ventilation permet de mieux distribuer l'air chaud dans la pièce.



FIXATION MURALE

Attache pour fixer l'unité intérieure au mur est inclus.

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions (lpxh)	mm	820x75x550
Alimentation	V~Hz	220/230~50
Puissance absorbée max	W	2000
Puissance absorbée min	W	800
Pour des pièces jusqu'à	m ³	60

DONNÉES LOGISTIQUES

RÉFÉRENCE	
EAN	8004399131088
SAP	0113128300
UVC	
Dimensions (lpxh) (mm)	860x117x622
Poids brut (Kg)	8,346
Poids net (Kg)	7,056
PCB	
Dimensions (lpxh) (mm)	860x117x622
Poids brut (Kg)	8,346
EAN	-
QUANTITÉ	
Par PCB	1
Par palette	



CHAUFFAGE D'APPOINT