

## iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC96BHM50



Hotte en design Box avec 100% de performance

### Équipement

#### Données techniques

Typologie : Cheminée  
 Certificats de conformité : CE, VDE  
 Longueur du cordon électrique (cm) : 130  
 Hauteur de la cheminée : 583-912/583-1022  
 Hauteur du produit, sans cheminée : 53  
 Ecart min. par rapp. foyer él. : 550  
 Ecart min. par rapp. foyer gaz : 650  
 Poids net (kg) : 12,771  
 Type de commandes : Electronique  
 Débit maximum d'aspiration d'air en évacuation : 372  
 Débit de l'aspiration en Recyclage d'air position turbo : 360.0  
 Débit Aspiration d'air en évacuation position turbo : 604  
 Nombre de lampes : 2  
 Niveau sonore (dB(A) re 1 pW) : 60  
 Diamètre du réducteur d'évacuation d'air : 120 / 150  
 Matériau du filtre à graisses : Aluminium lavable  
 Code EAN : 4242003811214  
 Puissance de raccordement (W) : 220  
 Intensité (A) : 10  
 Tension (V) : 220-240  
 Fréquence (Hz) : 50; 60  
 Type de prise : Fiche cont.terre/Gard.fil ter.  
 Type d'installation : Montage mural



### Accessoires en option

LZ57000 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR , LZ56200 : FILTRE RECYCLAGE CLEANAIR , LZ50960 : CREDENCE INOX LARGEUR 90 CM , LZ31XXB16 : FILTRE A CHARBON CLEANAIR PLUS , LZ12350 : EXTENTION DE CHEMINEE 1500 MM , LZ12250 : EXTENTION DE CHEMINEE 1000 MM , LZ11FXC56 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR PLUS , LZ11DXI16 : MODULE DE RECYCLAGE INTEGRE CLEANAIR + , LZ10FXJ00 : Kit de recyclage régénérable ext. , LZ10FXI00 : MODULE DE RECYCLAGE CLEANAIR INTEGRE , LZ10DXU00 : KIT DE RECYCLAGE , LZ10DXA00 : FILTRE A CHARBON ACTIF , LZ00XXP00 : Filtre à charbon régénérable (remploc.)

## iQ300, Hotte murale, 90 cm, Acier inox LC96BHM50

### Équipement

#### Informations générales:

- Classe d'efficacité énergétique: B\*
- Consommation énergétique moyenne: 48.5 kWh/an\*
- Classe d'efficacité ventilateur: A\*
- Classe d'efficacité éclairage: A\*
- Classe d'efficacité filtre à graisse: C\*
- Niveau de bruit en fonctionnement normal: 60 dB\*

#### Fonctionnement / Puissance:

- Hotte à fixer au mur, au-dessus de la table de cuisson
- Fonctionnement en évacuation d'air ou en mode recyclage
- Pour le fonctionnement en mode recyclage, il est nécessaire d'adapter la hotte moyennant un set de démarrage ou un module cleanAir (accessoire en option)
- Extraction d'air DIN/EN 61591: fonctionnement normal: 372 m<sup>3</sup>/h position intensive: 604 m<sup>3</sup>/h

#### Confort / Sécurité:

- 4 puissances d'aspiration dont une position intensive
- Position intensive avec retour automatique après 6 minutes
- touchControl
- Aspiration à double flux
- Niveau sonore en fonctionnement normal 372m<sup>3</sup>/h: 47 dB (A) ou 60 dB (A) re 1 pW selon la norme DIN/EN 60704-2-13
- 3 filtre(s) métallique(s), lavable(s) au lave-vaisselle
- 2 x 1,5 W module LED

#### Dimensions:

- Diamètre d'évacuation recommandé Ø 150 mm (Ø 120 mm livré avec l'appareil)
- Dimensions appareil en évacuation d'air (HxLxP): 635-965 x 900 x 500 mm
- Dimensions appareil en mode recyclage (HxLxP): 635-1075 x 900 x 500 mm
- Dimensions en mode recyclage avec le module cleanAir (HxLxP):  
703 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée extérieure  
833-1163 x 900 x 500 mm - montage avec cheminée télescopique

\*Conformément au règlement délégué européen No 65/2014