

# TP 1720

Comfort



<b>Classification du type d'appareil<sup>1</sup></b>	1
<b>Classe énergétique</b>	<A+++ <sup>5</sup>
<b>Cons. électrique annuelle/24h</b>	63/0,170 kWh <sup>5</sup>
<b>Volume brut/utile</b>	
Volume brut/utile total	150/147 l
Refrigérateur	150/147 l
Congélateur	–
Nombre d'étoiles <sup>2</sup>	
Autonomie	–
Pouvoir de congélation en 24 heures	–
Classe climatique <sup>3</sup>	SN-ST
Niveau sonore	40 dB(A)
Tension	220-240 V ~
Puissance	0.8 A
<b>Réfrigérateur</b>	
Dégivrage réfrigérateur	automatique
Eclairage intérieur	Latéral
SuperCool	–
GlassLine Contreporte	Comfort
<b>Congélateur</b>	
Dégivrage congélateur	–
CoolPlus	–
SuperFrost	–
<b>Dimensions</b>	
Hauteur	85 cm
Largeur	60,1 cm
Profondeur	62,8 cm <sup>5</sup>
<b>Type d'appareil</b>	
Type	Modèle table-top, sous plan
Encastrable sous plan	oui
<b>Avantages d'équipement</b>	
Régulation électronique	Régulation mécanique
Utilisation de la commande	Bouton de réglage rotatif
Poignée	Poignée barre ergonomique
Design	SwingDesign
EAN-Nr.	4016803030157



1 Classification du type: 1 Réfrigérateur superisolés

2 **\*\*\*\*** Compartiment congélateur à -18°C ou plus froid

3 Classe climatique: **SN** temp. ambiante +10°C à +32°C **N** temp. ambiante +16°C à +32°C **ST** temp. ambiante +16°C à +38°C **T** temp. ambiante +16°C à +43°C

4 3/4" – Fabrique à glaçons totalement automatique à raccorder sur le réseau d'eau

5 L'apport énergétique déclaré est réalisé avec l'utilisation des pièces d'écartement murales fournies et la profondeur de l'appareil indiquée augmente de 3,50 cm. Ne pas utiliser les pièces d'écartement murales n'a aucune incidence sur le fonctionnement de l'appareil. Toutefois, avec une distance au mur inférieure, la consommation d'énergie augmente légèrement.