

# SUITE 1x1

RESIDENTIEEL GAMMA

  
Kaysun

## PRODIGY

 R-32

PRODIGY is een KAYSUN hoge wandunit dat een revolutie vertegenwoordigd in installatie en preventief onderhoud. Gemakkelijke installatie, onderhoud en onderdelen uit Kaysun state of art R-32 TECHNOLOGIE.



### ALGEMENE KENMERKEN

 A++

- SCOP 4,6, Europese Directieve ERP.
- Lamelpositie geheugen.
- Koelmiddeltek detectie.
- Compatibel met bedrade bedieningen.
- Condensaat aansluiting links of rechts.
- Lockmodus voor enkel verwarmingsfunctie.
- K-ION technologie: helpt bacteriën, virussen en aerosols te neutraliseren
- Display en buzzer uitschakeling mogelijk voor verbeterd comfort.
- Zijn wit doorschijnend smart display geeft de gebruiker info over het toestel en alarm systeem status.
- KID-05 S draadloze bediening om de werking parameters en configuratie van het toestel te wijzigen.
- Single-Multi compatibel.
- Optionele WIFI controle met K01/04 WIFI USB stick.

### REGELINGEN

BMS EN SOFTWARE



K01-WIFI



KC-03.02 SPS

# PRODIGY MET IONIZER



## ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

**BEDIENING VIA WIFI** door toevoeging van het optionele accessoire **K01/04 WIFI USB**.

**SCOP 4.0** of hoger.

**GEHEUGEN VOOR LAMELLEN**.

**KOELMIDDELCONTROLE**.

Volwaardige (3D) **INVERTER**-compressor en -ventilatoren.

### OPTIONELE AANSTURING

ACCESSOIRE K01/04  
WIFI USB



**KID-02.1 S**  
STANDAARD

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

MODELCOMBINATIE SINGLE SPLIT		KAY-26 SET R	KAY-35 SET R	KAY-52 SET R	KAY-71 SET R
Adviesprijs (excl. BTW)	€	928	985	1667	2076
Koelvermogen (min./nom./max.)	kW	1,03/2,64/3,22	1,38/3,52/4,31	3,4/5,28/5,91	2,11/7,03/8,21
Opgenomen vermogen koeling	kW	0,9/0,63/1,14	0,13/1,03/1,65	0,56/1,55/2,05	0,78/1,5/2
SEER		8,8	8,5	7,5	6,5
Energieklasse koeling		A+++	A+++	A++	A++
Verwarmingsvermogen (min./nom./max.)	kW	0,82/2,93/3,37	1,07/3,81/4,38	3,11/5,57/5,85	1,55/7,33/8,21
Opgenomen vermogen verwarming	kW	0,11/0,67/1,08	0,16/1,27/1,56	0,42/2,34/3,2	0,3/2,13/3,1
SCOP		4,6	4,6	4	4
Energieklasse verwarming		A+++	A+++	A+	A+
Verwarmingsvermogen -7°C	kW	OTV	OTV	OTV	OTV
COP -7°C		2,91	2,81	2,80	2,50

BINNENUNIT		KAY-26 DR9	KAY-35 DR9	KAY-52 DR9	KAY-71 DR9
Artikelnr.		KS.7.03.2609	KS.7.03.3522	KS.7.03.5212	KS.7.03.7122
Luchtwissel H/M/L	m <sup>3</sup> /u	480/365/305	531/414/327	800/710/540	980/860/640
Geluidsdruk*	dB(A)	24	25	32	33
Breedte / Hoogte / Diepte	mm	805/302/193	805/302/193	964/325/222	1106/342/232
Nettogewicht	kg	8,7	8,7	11,3	14,2

BUITENUNIT		KAE-26 DR9	KAE-35 DR9	KAE-52 DR9	KAE-71 DR9
Artikelnr.		KS.7.03.2641	KS.7.03.3541	KS.7.03.5241	KS.7.03.7141
Geluidsdruk	dB(A)	54,5	55	56	60,5
Koelmiddel		R-32	R-32	R-32	R-32
Koelleiding	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
Max. lengte leidingen	m	25	25	30	50
Hoogteverschil leidingen	m	10	10	20	25
Breedte / Hoogte / Diepte	mm	765/555/303	765/555/303	805/554/330	890/673/342
Nettogewicht	kg	26,7	26,7	33,5	43,9
Voedingsbekabeling	mm <sup>2</sup>	3G2,5	3G2,5	3G2,5	3G2,5
Communicatie + voeding naar indoor	mm <sup>2</sup>	5G2,5	5G2,5	5G2,5	5G2,5

\*Geluidsdruk in 'Silence'-modus. / Werkingsbereik : van -15°C tot 50°C (koeling) / van -15°C tot 30°C (verwarming).

# SUITE 1x1

RESIDENTIEEL GAMMA



## ONNIX



Met zijn origineel V-vorm design en donkerzwart front met spiegelafwerking geeft dit toestel een sterk attractieve en modern ogende uitstraling. Het toestel opent automatisch bij opstart en sluit bij het uitschakelen om zijn moderne look te bewaren.



## ALGEMENE KENMERKEN

A++

- SCOP 4,6, Europese Directieve ERP.
- Lamelpositie geheugen.
- Lichtsensor voor regeling display intensiteit.
- Koelmiddel detectie.
- Compatibel met bedrade bedieningen.
- Condensaat aansluiting links of rechts.
- Lockmodus voor enkel verwarmingsfunctie.
- Dubbele filtratie: actieve koolstoffilter en pré filter
- K-ION technologie: helpt bacteriën, virussen en aerosols te neutraliseren
- Display en buzzer uitschakeling mogelijk voor verbeterd comfort.
- Zijn wit doorschijnend smart display geeft de gebruiker info over het toestel en alarm systeem status.
- KID-05 S draadloze bediening om de werking parameters en configuratie van het toestel te wijzigen.
- Single-Multi compatibel.
- Optionele WIFI controle met K01/04 WIFI USB stick.

## REGELINGEN

### BMS EN SOFTWARE



K01-WIFI

# ONNIX MET IONIZER



LICHTSTERKTESENSOR



MOGELIJKHEID TOT BLOKKERING EENHEID VOOR VERWARMINGSMODUS

## OPTIONELE AANSTURING

ACCESSOIRE K01/04  
WIFI USB



KID-02.1 S  
STANDAARD

## ALGEMENE EIGENSCHAPPEN



**BEDIENING VIA WIFI** door toevoeging van het optionele accessoire **K01/04 WIFI USB**.



**SCOP 4.0** of hoger.



**GEHEUGEN VOOR LAMELLEN.**



**KOELMIDDELCONTROLE.**



Volwaardige **(3D) INVERTER**-compressor en -ventilatoren.

## TECHNISCHE EIGENSCHAPPEN

### MODELCOMBINATIE SINGLE SPLIT

		KAY-D 26 SET R	KAY-D 35 SET R
Adviesprijs (excl. BTW)	€	1065	1160
Koelvermogen (min./nom./max.)	kW	1,03/2,64/3,22	1,38/3,52/4,31
Opgenomen vermogen koeling	kW	1,034	1,426/1,034
SEER		8,6	8,5
Energieklasse koeling		A+++	A+++
Verwarmingsvermogen (min./nom./max.)	kW	0,82/3,22/3,37	1,07/3,81/4,38
Opgenomen vermogen verwarming	kW	1,027	1,927
SCOP		4,6	4,6
Energieklasse verwarming		A++	A++
Verwarmingsvermogen -7°C	kW	OTV	OTV
COP -7°C			

### BINNENUNIT

		KAY-D 26 DR9	KAY-D 35 DR9
Artikelnr.		KS.7.06.2611	KS.7.06.3512
Luchtwissel H/M/L	m <sup>3</sup> /u	558/478/384	558/478/384
Geluidsdruk*	dB(A)	24	24
Breedte / Hoogte / Diepte	mm	897/312/182	897/312/182
Nettogewicht	kg	10,5	10,5

### BUITENUNIT

		KAE-26 DR9	KAE-35 DR9
Artikelnr.		KS.7.03.2641	KS.7.03.3541
Geluidsdruk	dB(A)	54	54
Koelmiddel		R-32	R-32
Koelleiding	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
Max. lengte leidingen	m	25	25
Hoogteverschil leidingen	m	10	10
Breedte / Hoogte / Diepte	mm	765x555x303	765x555x303
Nettogewicht	kg	26,7	26,7
Voedingsbekabeling	mm <sup>2</sup>	3G2,5	3G2,5
Communicatie + voeding naar indoor	mm <sup>2</sup>	5G2,5	5G2,5

\*Geluidsdruk in 'Silence'-modus. / Werkingsbereik : van -15°C tot 50°C (koeling) / van -15°C tot 30°C (verwarming).