



MULTISYSTEEM SUITE

RESIDENTIEEL GAMMA


Kaysun



Met de introductie enkele jaren geleden van KAYSUN Multisysteem DC Inverter is dit ontwikkeld om comfort en hoogstaande technologie te brengen in elke ruimte, beschikbaar in R-32 uitvoering. Het is een flexibele en veelzijdige reeks dat voorziet in meervoudige combinaties met verschillende types van binnenunits. De volledige reeks voldoet aan de Europese ERP regelgeving wat betreft uitvoeringen minder dan 8 kW dankzij de technologische ontwikkeling van al zijn componenten. Alle buitenunits zijn uitgerust met een DC Inverter compressor en DC fan motor, terwijl alle binnenunits eveneens over een DC Inverter fan motor beschikken!

Deze units zijn de oplossing voor kleinere ruimtes waar een VRF installatie niet mogelijk is.

Op de multi-split buitenunits kunnen tot 5 binnenunits worden aangesloten.

**« ELEGANTIE EN
COMFORT VOOR
UW WONING »**

Kaysun Multisysteem units bieden u een waaier van combinaties met verschillende binnenunits : hoge wandunit, cassette, kanaalunit en dubbele uitblaas console in capaciteiten van 2 tot 7,1 kW.

MULTI SPLIT

VERMOGEN KW

2,0

2,6

3,5

5,2

7,1

BINNENUNITS



PRODIGY MET IONIZER

KAY-26 DR9

KAY-35 DR9

KAY-52 DR9

KAY-71 DR9



CASUAL MET IONIZER

KAY-CF 26 DR10

KAY-CF 35 DR10

KAY-CF 52 DR10

KAY-71 DR10



ONNIX MET IONIZER

KAY-D 26 DR9

KAY-D 35 DR9



CONSOLE

KSD-35 DR13

KSD-52 DR13




CASSETTE ART FLUX 360° (600x600)

KCI-26 DMR11

KCI-35 DR13

KCI-52 DR13



KANAALUNITS

KPD-35 DR13*

KPD-52 DR13

* KPD-35 DR13 kan geconfigureerd worden in de vermogens van 2 en 2,6 kW.

BUITENUNITS

VERMOGEN KW

4,2

5,2

6,2

7,8

8,0

10,5

12,0

AANTAL BINNENUNITS



2

KAM2-42 DR7

KAM2-52 DR7.1

3

KAM3-62 DR7

KAM3-78 DR7.1

4

KAM4-80 DR7

KAM4-105 DR7

5

KAM5-120 DR8

BINNENUNITS MULTISYSTEEM



PRODIGY MET IONIZER



KID 05-S

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- BEDIENING VIA WIFI** door toevoeging van het optionele accessoire **K01/04 WIFI USB**.
- SCOP 4.0** of hoger.
- GEHEUGEN VOOR LAMELLEN.**
- KOELMIDDELCONTROLE.**
- Volwaardige (3D) **INVERTER**-compressor en -ventilatoren.

MODEL	Artikelnr.	Koelvermogen in kW	Verwarmingsvermogen in kW	Geluidsdruk* in dB(A)	Afmetingen (BxHxD) in mm	Nettogewicht in kg	Koelleidingen in inch	Adviesprijs (excl. BTW) in €
KAY-26 DR9	KS.7.03.2609	2,64	2,93	24	805x302x193	8,7	1/4" - 3/8"	264
KAY-35 DR9	KS.7.03.3522	3,52	3,81	25	805x302x193	8,7	1/4" - 3/8"	289
KAY-52 DR9	KS.7.03.5212	5,28	5,57	32	964x325x222	11,3	1/4" - 1/2"	426
KAY-71 DR9	KS.7.03.7122	7,03	7,33	33	1106x342x232	14,2	3/8" - 5/8"	552

*Geluidsdruk in 'Silence'-modus.

CASUAL MET IONIZER



KID 05-S

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- BEDIENING VIA WIFI** door toevoeging van het optionele accessoire **K01/04 WIFI USB**.
- SCOP 4.0** of hoger.
- GEHEUGEN VOOR LAMELLEN.**

MODEL	Artikelnr.	Koelvermogen in kW	Verwarmingsvermogen in kW	Geluidsdruk* in dB(A)	Afmetingen (BxHxD) in mm	Nettogewicht in kg	Koelleidingen in inch	Adviesprijs (excl. BTW) in €
KAY-CF 26 DR10	KS.7.03.2608	2,64	2,93	25	805x285x194	7,6	1/4" - 3/8"	233
KAY-CF 35 DR10	KS.7.03.3521	3,52	3,81	25	805x285x194	7,6	1/4" - 3/8"	266
KAY-CF 52 DR10	KS.7.03.5211	5,28	5,57	26	957x302x213	10	1/4" - 1/2"	442
KAY-CF 71 DR10	KS.7.03.7121	7,03	7,33	36	1040x327x220	12,3	3/8" - 5/8"	532

*Geluidsdruk in 'Silence'-modus.

BINNENUNITS MULTISYSTEEM R-32

ONNIX MET IONIZER



OPTIONELE AANSTURING
ACCESSOIRE K01/04
WIFI USB



KID 05-S

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- BEDIENING VIA WIFI** door toevoeging van het optionele accessoire **K01/04 WIFI USB**.
- SCOP 4.0** of hoger.
- GEHEUGEN VOOR LAMELLEN**.
- KOELMIDDELCONTROLE**.
- Volwaardige **(3D) INVERTER**-compressor en -ventilatoren.

MODEL	Artikelnr.	Koelvermogen in kW	Verwarmingsvermogen in kW	Geluidsdruk* in dB(A)	Afmetingen (BxHxD) in mm	Nettogewicht in kg	Koelleidingen in inch	Adviesprijs (excl. BTW) in €
KAY-D 26 DR9	KS.7.06.2611	2,64	3,22	21	897x312x182	10,5	1/4" - 3/8"	401
KAY-D 35 DR9	KS.7.06.3512	3,52	3,81	21	897x312x182	10,5	1/4" - 3/8"	465

*Geluidsdruk in 'Silence'-modus.

DUBBELE UITBLAAS CONSOLE



SPANNINGSLOZE CONTACTEN + ALARM



KID 05-S

ALGEMENE EIGENSCHAPPEN

- Volwaardige **(3D) INVERTER**-compressor en -ventilatoren.
- De eenheid telt **4 RETOURLUCHTINGANGEN**: bovenaan, onderaan, rechts en links.
- De eenheid heeft **2 LUCHTUITGANGEN**: boven en onder.

MODEL	Artikelnr.	Koelvermogen in kW	Verwarmingsvermogen in kW	Geluidsdruk* in dB(A)	Afmetingen (BxHxD) in mm	Nettogewicht in kg	Koelleidingen in inch	Adviesprijs (excl. BTW) in €
KSD-35 DR13	KS.7.18.3505	3,52	3,81	33,5	700x600x210	14,6	1/4" - 3/8"	625
KSD-52 DR13	KS.7.18.5203	4,84	4,98	36	700x600x210	14,7	1/4" - 1/2"	651

*Geluidsdruk bij lage snelheid.

BINNENUNITS MULTISYSTEEM



CASSETTE



KID 05-S

- 360° luchtstroom voor een maximaal comfort.
- Aanvoer van buitenlucht.
- Standaard met condenspomp.
- Spanningsloze ON/OFF-contacten en alarm.

MODEL	Artikelnr.	Koelvermogen in kW	Verwarmingsvermogen in kW	Geluidsdruk* in dB(A)	Afmetingen (BxHxD) in mm	Nettogewicht in kg	Koelleidingen in inch	Adviesprijs (excl. BTW) in €
KCI-26 DMR13	geen	2,64	2,93	29	570x260x570	14,7	1/4" - 3/8"	871
KCI-35 DR13	KS.710.0352	3,52	3,81	34,5	570x260x570	16,3	1/4" - 3/8"	853
KCI-52 DR13	KS.710.5204	5,28	5,57	39	570x260x570	16	1/4" - 1/2"	978

*Geluidsdruk bij lage snelheid.

KANAALUNIT

KCT-02.1 SR
(KPD-35 DR13)KCT-03.2 SPS
(KPD-52 DR13)

AANBEVOLEN

- Opzetrooster voor luchttoevoer/retour.
- Dubbele aanzuigmogelijkheid (langs achter of langs onder).
- Mogelijkheid om met aanvoer van buitenlucht te werken.
- Elektrisch bedieningspaneel uitneembaar tot op 1m afstand.
- Standaard met condenspomp.
- Horizontale plaatsing.
- KPD-35 DR13 configuratie 2 en 2,6 kW mogelijk.

MODEL	Artikelnr.	Koelvermogen in kW	Verwarmingsvermogen in kW	Geluidsdruk* in dB(A)	Afmetingen (BxHxD) in mm	Nettogewicht in kg	Koelleidingen in inch	Adviesprijs (excl. BTW) in €
KPD-35 DR13	KS.711.0355	3,51	3,81	29,8	700x200x506	18,0	1/4" - 3/8"	796
Kan omgevormd worden naar 2 en 2,6 kW vermogen!								
KPD-52 DR13	KS.711.0524	5,28	5,57	26	880x210x674	24,4	1/4" - 1/2"	801

*Geluidsdruk bij lage snelheid.

BUITENUNITS MULTISYSTEEM



* Leidingdiameters : steeds leidingsectie van de binnenunits aanhouden. Indien afwijkend dient een reductiekit besteld te worden vóór de opstart.

MODEL	Artikelnr.	Koelvermogen in kW	Verwarmingsvermogen in kW	Verwarmingsvermogen bij -7°C in kW	Geluidsdruk in dB(A)	Afmetingen BxHxD in mm	Max. aantal binnenunits	Koelleidingen in inch	Max. totale leidinglengte b-B	Adviesprijs (excl. BTW) in €
KAM2-42 DR7	KS.725.0422	4,1	4,39	3,5	57	800x554x333	2	1/4" - 3/8"	40	1358
KAM2-52 DR7.1	KS.725.0523	5,28	5,57	3,62	56	800x554x333	2	1/4" - 3/8"	40	1611
KAM3-62 DR7	KS.725.0622	6,15	6,59	4,13	57,5	845x702x363	3	1/4" - 3/8"	60	2010
KAM3-78 DR7.1	KS.725.0783	7,91	8,21	6,52	54	845x702x363	3	1/4" - 3/8"	60	2289
KAM4-80 DR7	KS.725.0801	8,2	8,79	5,81	61	946x810x410	4	3 x 1/4" - 3/8" + 1 x 1/4" - 1/2"	80	2596
KAM4-105 DR7	KS.725.1052	10,55	11,40	7,33	63	946x810x410	4	3 x 1/4" - 3/8" + 1 x 1/4" - 1/2"	80	3178
KAM5-120 DR8	KS.725.1203	12,31	12,60	OTV	61,5	946x810x410	5	3 x 1/4" - 3/8" + 2 x 1/4" - 1/2"	80	3806

*MAXIMALE BELASTINGSGRAAD in koeling : 125%; in verwarming : 100%.