



# TIG31 Aéroth portable 3kW 230V

N° article: 271737

## Aérotherme robuste pour une utilisation portable dans des environnements difficiles

La gamme Tiger est constituée d'aérothermes robustes et compacts qui répondent au niveau d'exigence élevé des professionnels.

L'aérotherme Tiger présente un design compact et robuste en tôle d'acier avec une finition rouge. Le cadre tubulaire résistant fait office de poignée de transport pratique et ergonomique. Son design le protège contre les chocs et les vibrations et permet une utilisation dans les environnements difficiles.



## Paramètres techniques

### Données nominales

Couleur carrosserie	Rouge signalisation
Couleur carrosserie, NCS	NCS 1090-Y80R
Couleur carrosserie, RAL	RAL 3020
Indice de protection	IP44
Température ambiante (conditions sèches)	-25 à 40 °C

### Dimensions et poids

Largeur	290	mm
Hauteur	450	mm
Profondeur	390	mm
Poids	6,5	kg

### Débit d'air

Débit d'air	280	m³/h
Débit d'air	280	m³/h

### Données acoustiques

Niveau sonore	42	dB(A)
---------------	----	-------

**Alimentation commande/moteur**

Tension commande/moteur	230	V
Intensité commande/moteur	0,2	A
Fréquence	50; 60	Hz

**Chauffage électrique**

Puissance installée; Batt. Chauff	1.5; 3	kW
Intensité chauffage	9; 13	A
Tension chauffage	230	V
Phases	1~	
Augmentation de température, puissance max, débit d'air max	32	°C

## Accessoires

- LT22406 Console fixat murale (220400)

## Documents

- Pages catalogue Tiger
- Notice Tiger 2-15
- Declaration of Conformity Tiger