

Fiche technique

Press-étoupe conique, filetage métrique, petite bague d'étanchéité, nicklé
N° de réf. 2083655



Press-étoupe avec raccord intermédiaire à tête hexagonale, de forme C4 selon la norme DIN 46320 avec filetage métrique selon la norme DIN EN 60423 ou ISO 68.

Bagues de pression en acier, galvanisées et transparence passive.

Bague d'étanchéité en NR/SBR.

Indice de protection: avec bague d'étanchéité pour filetage de raccordement IP65, sans bague d'étanchéité pour filetage de raccordement IP54.

Avec bague d'étanchéité simple à petite section intérieur.

* Prix selon liste DEL.



CuZn	laiton
N	nicklé

Données sources


N° de réf.	2083655
Type	163 MS M32
Dimension	M32
Matériau	laiton
Matériau abréviation	CuZn
Surface	nicklé
Surface abréviation	N
Unité de vente minimale	10,00 Pièces
Poids	8,21 kg/100 pc

Fiche technique

Press-étoupe conique, filetage métrique, petite bague d'étanchéité, nicklé
N° de réf. 2083655



Caractéristiques techniques



Dimension E	43,50 mm
Dimension L1	8,50 mm
Dimension L2	16,50 mm
SW 1	42,00 mm
SW 2	37,00 mm
Type d'étanchéité	Bague d'étanchéité
Protection antiflexion	☐
Capacité d'étanchéité D	24,00 - 26,00 mm
Eclateur antidéflagrant	☐
Press-étoupe pour câbles plats	☐
Pour zone explosive	sans
Filetage	M32 x 1,5
Type de filetage	métrique
Longueur du filetage	8,50 mm
Renforcé de fibres de verre	☐
Sans halogène	☐
Bague d'étanchéité multiple	☐
Avec contre-écrou	☐
Résistant aux chocs	☐
Indice de protection	IP65
Possibilité de décharge de traction	☐