

Fiche produit

Caractéristiques

CCT15494

Interrupteur crépusculaire programmable IC100kp+ 1 canal smart



Principales

Gamme de produit	Acti9
Nom du produit	Acti 9 IC
Type de produit ou de composant	Interrupteur crépusculaire programmable avec fonction minuterie
Nom abrégé d'appareil	IC100kp+
Application de l'appareil	Bâtiment
Équipement fourni	Capteur crépusculaire à l'extérieur
Type de charge	Lampe à incandescence: 2600 W Lampe halogène: 2600 W Tube fluorescent non corrigé: 2300 VA Tube fluorescent compensé en série: 2300 VA Lampe fluorescente avec compensation parallèle: 730 VA (80 µF) Lampe fluorescente compacte: 170 W <Nbsp;2&Nbsp;W lampe LED: 30 W > 2 W lampe LED: 200 W
Langue	Anglais Français Russe Espagnol Italien Néerlandais Danois Croate Hongrois Slovène Portugais Allemand Roumain Polonais Suédois Norvégien Finlandais Tchèque

Complémentaires

Nombre de canaux	1
Puissance de consommation en W	0,8 W standby
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V c.a. +10 % -15 % à 50/60 Hz
Courant commuté maximum	10 A - 250 V c.a. pf = 0,6 16 A - 250 V c.a. pf = 1
Courant commuté minimum	10 mA 230 V c.a. 100 mA 24 V c.a./c.c.
Classe d'isolation électrique	Classe II
Type de sortie	Contact sec
Précision	±0,25 s /jour 25 °C
Description des contacts	O/F
Nombre maximal de commutations	84
Fonction disponible	Entrée externe pour mode forcé Horaires de vacances Changement d'heure hiver/été automatique Désactivation temporisée ou permanente de la fonction marche/arrêt Commutateur de présélection

Type de commande	Par détection de la luminosité Par horaire
Type de bouton de commande	4 boutons-poussoirs
Type d'afficheur	LCD rétro-éclairé
Informations affichées	Compteur de temps de fonctionnement (par canal) Heure Jour État des contacts de sortie Programme en cours
Domaine de réglage de la temporisation	0...59 min (marche) 0...59 min (off)
Temps de sauvegarde	10 ans
Type de réglage	Programmation hebdomadaire
Réglage de l'intensité lumineuse	1...99000 lx
Mode de raccordement	2 0,5...2,5 mm ² bornes à vis rigide ou flexible 1 2,5 mm ² bornes à vis solide ou flexible avec manchon
Support de montage	TH35 Rail DIN conforme à EN 60715
Hauteur	92,6 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	66,7 mm
Poids du produit	134 g
Catégorie de surtension	Classe 3
Marquage	CE

Environnement

Température de fonctionnement	-25...55 °C
Température de l'air ambiant pour stockage/transport	-30...70 °C
Humidité relative	90 %, sans condensation
Degré de protection IP	IP20
Normes	EN 60669-2-1

Unités de conditionnement

Type d'emballage 1	PCE
Nb produits dans l'emballage 1	1
Hauteur de l'emballage 1	8,0 cm
Largeur de l'emballage 1	10,0 cm
Longueur de l'emballage 1	10,5 cm
Poids de l'emballage 1	245,0 g
Type d'emballage 2	S03
Nb produits dans l'emballage 2	22
Hauteur de l'emballage 2	30,0 cm
Largeur de l'emballage 2	30,0 cm
Longueur de l'emballage 2	40,0 cm
Poids de l'emballage 2	5,895 kg

Caractéristiques environnementales

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit

Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.
Garantie contractuelle	
Garantie	18 mois