

Parafoudre protégé 3P+N-20kA-T2 2.5kV - 320V - 8 modules

Réf. 412213

<https://ecatalog.be/fr/produit/412213>

Caractéristiques

Description de facturation: Paraf.
protégé 3P+N-20kA-T2 2.5kV - 320V -
8 modules
Fabricant: Legrand
Groupe produit: 21
Code marchandise: 85354000

EAN-code: 3414971552890
Poids net: 0,986 Kg
Emballage mini: 1

Assortiment Clé: Non

forme de réseau CC: Non
forme de réseau IT: Non
forme de réseau TN: Non
forme de réseau TN-C: Non
forme de réseau TN-C-S: Non
forme de réseau TN-S: Oui
forme de réseau TT: Oui
autre forme de réseau: Non

nombre de conducteurs (sans mise à la terre): 4
courant de décharge nominal (8/20): 5 kA
tension nominale CA: 400 V
tension continue la plus élevée CA: 320 V
Courant de décharge maximal (8/20): 5 kA
type de montage: profilé chapeau 35 mm
taille: 8 TE

niveau de protection: 2.5 kV
section de conducteur rigide max. (monofilaire/multifilaire): 35 mm²
section de conducteur flexible max. (fil fin): 25 mm²
niveau de protection L-N: 1.4 kV
niveau de protection N-PE: 1.2 kV
avec contact de signalisation à distance: Oui
fusible auxiliaire intégré: Oui
signalisation au niveau de l'appareil: optique
classe d'essai type 2: Oui
classe de protection (IP): IP20

Documentation



Catalogue
Legrand 2020-2021 - p.192

Cahier de charge
cahier_des_charges_p



Guide Technique
Surge Protective Dev



Certificat
RoHS



Guide Technique
Guide Technique Para